

## LumiStrip High Output

### Lumistrip Ho Ip65 5m NW

### 3036975

Image not found.

#### Caractéristiques

- Solution LED flexible et decorative idéale pour les éclairages de corniches en remplacement des tubes T5 . Lumistrip HO PRO est un ruban lumineux LED équipé de 600 Leds qui offre jusque 1724 lm/m et 81 lm/W . Lumistrip HO est un ruban lumineux LED équipé de 420 Leds qui offre jusque 1470 lm/m et 81 lm/W . Disponible en 3000K et 4000K . Les versions IP 65 sont utilisables en extérieur . LumiStrip IP20 est un ruban de 5 m flexible et fin découpable tous les 100 mm, LumiStrip IP65 est un ruban de 5 m entouré d' un profilé flexible et mince (découpable tous les 50mm) . 50 000 heures. Idéal pour les applications CHR (café, hotel, restaurant).

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nom du produit                     | Lumistrip Ho Ip65 5m NW   |
| Technologie                        | LED   |
| Caisson                            | Autre   |
| Environnement                      | Intérieur/extérieur   |
| Application générale               | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Classe ETIM                        | EC002706  |
| E-number FI                        | 4271153   |
| E-number SE                        | 7503265   |
| Garantie                           | 5 ans   |
| Flux lumineux (lm)                 | 7020 (1404/metre)   |
| LOR (%)                            | 100   |
| Température de couleur (K)         | 4000  |
| Couleur de lumière                 | Blanc neutre  |
| IRC (Ra)                           | 80  |
| Consistance des couleurs (SDCM)    | 3   |
| Angle de faisceau (°)              | 120   |
| Consommation électrique totale (W) | 82  |
| Protection électrique              | Classe 3  |
| Indice de protection IP            | IP65  |
| Code EAN                           | 8711971369752   |

## TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

|   |   |
|---|---|
| Nom du produit                              | Lumistrip Ho Ip65 5m NW   |
| Technologie                                 | LED   |
| Caisson                                     | Autre   |
| Environnement                               | Intérieur/extérieur   |
| Application générale                        | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25°C...+50°C   |
| Classe ETIM                                 | EC002706  |
| E-number FI                                 | 4271153   |
| E-number SE                                 | 7503265   |

## LumiStrip High Output

*Lumistrip Ho Ip65 5m NW*  
3036975

**Garantie** 5 ans

### Données optiques

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Flux lumineux (lm)</b>                      | 7020 (1404/metre) |
| <b>LOR (%)</b>                                 | 100               |
| <b>Température de couleur (K)</b>              | 4000              |
| <b>Couleur de lumière</b>                      | Blanc neutre      |
| <b>IRC (Ra)</b>                                | 80                |
| <b>Consistance des couleurs (SDCM)</b>         | 3                 |
| <b>Ajustement de la température de couleur</b> | Non               |
| <b>Angle de faisceau (°)</b>                   | 120               |

### Caractéristiques électriques

|   |          |
|---|----------|
| <b>Consommation électrique totale (W)</b> | 82       |
| <b>Tension secteur (V)</b>                | 24V      |
| <b>Protection électrique</b>              | Classe 3 |
| <b>Transformateur requis</b>              | Oui      |
| <b>Test au fil incandescent</b>           | 650      |

### Données physiques

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Indice de protection IP</b>          | IP65        |
| <b>Finition du diffuseur</b>            | Transparent |
| <b>Matériau du diffuseur</b>            | Silicone    |
| <b>Longueur (mm)</b>                    | 5000        |
| <b>Largeur (mm)</b>                     | 14          |
| <b>Hauteur nominale du produit (mm)</b> | 4           |
| <b>Poids (kg)</b>                       | 0.535       |

### Emballage

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Type d'emballage</b>                                 | Carton         |
| <b>Code EAN</b>   | 8711971369752  |
| <b>Longueur simple de l'emballage (cm)</b>              | 27.37          |
| <b>Largeur unitaire de l'emballage (cm)</b>             | 22.7           |
| <b>Profondeur emballage unitaire (cm)</b>               | 4.5            |
| <b>DUN14 (intérieur)</b>                                | 18711971369759 |
| <b>unités par emballage extérieur</b>                   | 9              |
| <b>Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)</b> | 42.9           |
| <b>largeur de l'emballage extérieur (cm)</b>            | 26.4           |
| <b>Profondeur de l'emballage extérieur (cm)</b>         | 30.6           |

### Sécurité

|  |        |
|--|--------|
| <b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b> | -25-50 |
|--|--------|

## PHOTOMÉTRIE

## LumiStrip High Output Lumistrip Ho Ip65 5m NW 3036975

|     |      |                |       |           |
|-----|------|----------------|-------|-----------|
| 0.5 | 1.55 | E(0°)<br>E(C0) | 97.2° | 979<br>78 |
| 1.0 | 3.10 | E(0°)<br>E(C0) | 97.2° | 245<br>19 |
| 1.5 | 4.66 | E(0°)<br>E(C0) | 97.2° | 109<br>9  |
| 2.0 | 6.21 | E(0°)<br>E(C0) | 97.2° | 61<br>5   |
| 2.5 | 7.76 | E(0°)<br>E(C0) | 97.2° | 39<br>3   |
| 3.0 | 9.31 | E(0°)<br>E(C0) | 97.2° | 27<br>2   |

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES