

Accessoires DeltaWing

DeltaWing Kit de suspension

3044720

Image not found.

Caractéristiques

- Plafonnier IP44 et IK08 pour sources LED et fluorescentes T5. Disponible en version 1 tube ou 2 tubes T5 (fourni avec lampes 840). Disponible en version LED (jusqu'à 6,984lm avec une efficacité jusqu'à 98lm/W). Optique du diffuseur conçue de façon à créer un halo lumineux sur le côté. Diffuseur à prismes en polycarbonate haute efficacité, limitant l'éblouissement. Réflecteur interne masquant l'appareillage du luminaire, facile à enlever pour une maintenance aisée. Disponible en standard : Ballast HF (A2) ou DALI intégré. Montage possible en applique ou en suspension en utilisant le kit (à commander séparément). Groupe de risque photobiologique : GR=0

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	DeltaWing Kit de suspension
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002557
E-number SE	7014039
Garantie	2 ans
Code EAN	8711971447207

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	DeltaWing Kit de suspension
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002557
E-number SE	7014039
Garantie	2 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Oui
-----------------------	-----

Données physiques

Poids (kg)	0.1
------------	-----

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	8711971447207
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	39.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	42.5
DUN14 (Intérieur)	18711971447204
unités par emballage extérieur	10

Accessoires DeltaWing

DeltaWing Kit de suspension

3044720

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	8.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	39.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	42.5