

Accessoires DeltaWing

DeltaWing Support orientable

3044725



Caractéristiques

- Plafonnier IP44 et IK08 pour sources LED et fluorescentes T5. Disponible en version 1 tube ou 2 tubes T5 (fourni avec lampes 840). Disponible en version LED (jusqu'à 6,984lm avec une efficacité jusqu'à 98lm/W). Optique du diffuseur conçue de façon à créer un halo lumineux sur le côté. Diffuseur à prismes en polycarbonate haute efficacité, limitant l'éblouissement. Réflecteur interne masquant l'appareillage du luminaire, facile à enlever pour une maintenance aisée. Disponible en standard : Ballast HF (A2) ou DALI intégré. Montage possible en applique ou en suspension en utilisant le kit (à commander séparément). Groupe de risque photobiologique : GR=0



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	DeltaWing Support orientable
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002557
E-number SE	7014058
Garantie	2 ans
Code EAN	8711971447252

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	DeltaWing Support orientable
Technologie	Accessoire
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002557
E-number SE	7014058
Garantie	2 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Oui
-----------------------	-----

Données physiques

Poids (kg)	0.3
------------	-----

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	8711971447252
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	39.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	42.5

Accessoires DeltaWing

DeltaWing Support orientable

3044725

DUN14 (intérieur)	18711971447259
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	8.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	39.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	42.5