

Stello Comfort LED Fixe

STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM

3079361

Image not found.

Caractéristiques

- Spot d'accentuation LED élégant IP44. Idéal pour le remplacement d'encastrés halogène 50W. Flux lumineux jusqu'à 945lm. IRC > 80. Disponible en Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). Angle de faisceau 40°. Versions fixes ou orientables à 25°. Dimmable par gradation de phase. Possibilité de changer le réflecteur sans outil (plusieurs coloris disponible en accessoire). Equipé d'un connecteur rapide repiquable LiLo. Durée de vie 35 000 heures (L70). Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271085
E-number SE	7475355
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	884
Efficacité système lm/W	68
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	40
Consommation électrique totale (W)	13
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971793618
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744

Stello Comfort LED Fixe

STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM
3079361

E-number FI	4271085
E-number SE	7475355
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	884
Efficacité système lm/W	68
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	40

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Transformateur requis	Oui
Courant driver (mA)	250
Test au fil incandescent	650

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
--------------------------------	--------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	90
Largeur (mm)	90
Hauteur nominale du produit (mm)	110
Diamètre nominal produit (mm)	90
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	80
Poids (kg)	0.509
Profondeur d'encastrement	110

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971793618
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.0
DUN14 (intérieur)	18711971793615

Stello Comfort LED Fixe

STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM
3079361

unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	49.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.6

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES
