


## Inset Trend 75 Swing IP23

*Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe*  
3083500



### Caractéristiques

- Kit colerette + douille GU10 (lampe non incluse) . .



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7463875
Garantie	3 ans
LOR (%)	Dependent on lamp
Couleur de lumière	N/A
Protection électrique	Classe 2
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP23/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971835004
Lampe incluse	N/A - Not Applicable

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7463875
Garantie	3 ans

### Données optiques

## Inset Trend 75 Swing IP23

*Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe*

3083500

LOR (%)	Dependent on lamp
Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 2
Transformateur requis	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP23/20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	83
Largeur (mm)	83
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	75
Poids (kg)	0.25
Profondeur d'encastrement	100

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971835004
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	18711971835001
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	7.0

## SCHÉMAS TECHNIQUES