


## Inset Trend 62 Flush

*Inset Trend 62 Flush ES50 50W Blanc sans lampe*

3083550



### Caractéristiques

- Kit colerette + douille GU10 (lampe non incluse) . .



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Inset Trend 62 Flush ES50 50W Blanc sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7464262
Garantie	3 ans
LOR (%)	Dependent on lamp
Couleur de lumière	N/A
Protection électrique	Classe 2
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971835509
Lampe incluse	N/A - Not Applicable

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	Inset Trend 62 Flush ES50 50W Blanc sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7464262
Garantie	3 ans

### Données optiques

## Inset Trend 62 Flush

*Inset Trend 62 Flush ES50 50W Blanc sans lampe*  
3083550

LOR (%)	Dependent on lamp
Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 2
Transformateur requis	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	82
Largeur (mm)	82
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	62
Poids (kg)	0.101
Profondeur d'encastrement	85

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971835509
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	18711971835506
unités par emballage extérieur	30
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.9
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	53.1

## SCHÉMAS TECHNIQUES