

SylSmart Connected Building Sensors

Kit capteur déporté SylSmart SSA

9041523



Caractéristiques

- Kit capteur déporté SylSmart Connected Building (SSA), détecteur PIR et lumière extérieure, à encastrer. Permet l'intégration au réseau SSA de luminaires DALI (max 8). Communique sans fil (Bluetooth) avec l'application mobile SylSmart Connected.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Kit capteur déporté SylSmart SSA
Technologie	Contrôles
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Bureaux
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	4012289415235
Charge max. (A)	0.01

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Kit capteur déporté SylSmart SSA
Technologie	Contrôles
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans

Caractéristiques électriques

Fréquence du secteur (Hz)	50/60
---------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	75.2
Diamètre nominal produit (mm)	78
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	66-68mm
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	75.2
Poids (kg)	0.08
Profondeur d'encastrement	71

SylSmart Connected Building Sensors

Kit capteur déporté SylSmart SSA
9041523

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	4012289415235
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.5
Unités par emballage intérieur	24
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	36.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	26.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	23.5
unités par emballage extérieur	24
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	37.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50
---	--------