

Striplight (hal)

Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19

0023851



Caractéristiques

- Lampe halogène tubulaire double culot, tension réseau. Finition Claire. A utiliser en remplacement des lampes Linolite incandescentes. Pour salles de bains, chambres, cuisines, éclairage de meubles etc...



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0023851
Nom du produit	Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	50
Forme de lampe	Linéaire
Culot	S19
Finition de la lampe	Transparent
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC000259
Flux lumineux (lm)	780
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	50
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Code EAN	5410288238517

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0023851
Nom du produit	Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	50
Forme de lampe	Linéaire
Culot	S19
Finition de la lampe	Transparent
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC000259

Données optiques

Flux lumineux (lm)	780
Flux lumineux (lm)	775
Température de couleur (K)	2800

Striplight (hal)

Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19

0023851

Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	50
Equivalent watt (W)	58
Temps de démarrage (max) (s)	0.01
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Allumage instantané
Tension secteur (V)	230V~
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	8000
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique (classe)	D
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	50

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Durée de vie moyenne (h)	2000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	38
Poids (kg)	0.071

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288238517
Longueur simple de l'emballage (cm)	31.03
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.07
DUN14 (extérieur)	15410288238514
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	33.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

Striplight (hal)

Classic ECO STRIPLIGHT 230V 50W S19

0023851

