

## ToLEDo G9

ToLEDo G9 4,8W 600lm 827

0028486



### Caractéristiques

- ToLEDo G9 4,8W 600lm 827 . Gamme de lampes LED écoénergétiques parfaites pour le remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9. IRC80. Disponible en 2700K et 4000K. Existe en version dimmable (par variateur) 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0028486
Nom du produit	ToLEDo G9 4,8W 600lm 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.8
Culot	G9
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740822
Flux lumineux (lm)	600
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	4.8
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288284866

## ToLEDo G9

ToLEDo G9 4,8W 600lm 827

0028486

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

IPC Code	0028486
Nom du produit	ToLEDo G9 4,8W 600lm 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.8
Culot	G9
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740822

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	600
Flux lumineux (lm)	600
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

#### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.8
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.4
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	5.4
Étiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	40
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	50

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

#### Données physiques

Longueur (mm)	59
Diamètre nominal produit (mm)	18
Poids (kg)	0.012

## ToLEDo G9

ToLEDo G9 4,8W 600lm 827

0028486

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288284866
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (inner)	25410288284860
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	7.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	5.8
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.5
DUN14 (extérieur)	15410288284863
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.0

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo G9

ToLEDo G9 4,8W 600lm 827

0028486

