

Scie circulaire 18 V 5.0Ah Ø 165 mm – 57 mm

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

C18DSLWPZ

EAN 4966376302222

5.0Ah
L-Hon

HIT-
SYSTEM
CASE

Également disponible
C18DSLW4Z
EAN 4966376302192
Dans emballage carton
Sans batterie ni chargeur



Coffret HIT-system case

- Blocage de l'arbre
- Interrupteur de sécurité
- Frein moteur instantané
- Coupe à 45°
- Ergonomique poignée soft-grip
- Eclairage de la ligne de coupe
- Protège lame transparent : visibilité permanente de la ligne de coupe
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Chargeur ventilé = optimise l'utilisation des batteries

■ Caractéristiques

Puissance	18 V - 5 Ah Li-ion
Vitesse à vide	3400 tr/min
Lame	Ø 165 mm
Alésage	16 mm / 30 mm
Profondeur de coupe à 90 °	0-57 mm
Profondeur de coupe à 45 °	0-40 mm
Niveau puissance sonore	103 dB(A)
Niveau pression acoustique	92 dB(A)
Emission de vibration	2 m/s ²
Poids	3,2 kg
Longueur	351 mm

■ C18DSLWPZ

Applications

Coupe bois, tuyauteries PVC, zinc, cuivre, gaine, rail de supportage, carreau et plaque de plâtre, béton cellulaire, cloison, élément de cuisine, faux-plafonds, fenêtre PVC, bardage simple/double, dormants et barres métalliques.



Accessoires standards

Batteries x 2 (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé UC18YRSL
Ampoule 12 V - 5W 315229 - Guide 302756 - Clé serrage
hex 10 mm 940543 - Flasque Ø 16 mm 317466 - Flasque Ø
30 mm 324569 - Lame carbure - Coffret clipsable

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s