

Scie sauteuse pendulaire 160 mm 800 W

CJ160VAW1Z

EAN 4966376293940

ACS
ACTIVE CONTROL SYSTEM

HIT-SYSTEM
CASE

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF



Coffret HIT-system case raccord aspirateur

- Emmanchement rapide
- Mouvement pendulaire
- Vitesses variables
- Régulation électronique de la vitesse de coupe présélectionnée 5 positions + Mode Auto
- Mouvement orbital 4 positions présélectionnées
- Table alu recouverte de PTFE :
 - réduit le frottement sur la surface de coupe → augmente la rapidité de 30 % - préserve le support
- Table inclinable droite/gauche pour coupe en biais
- Sur-base pour faciliter les coupes curvilignes
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe
- Ligne de coupe éclairée par LED
- Bien équilibrée, bonne prise en main, poignée soft-grip
- Faibles vibrations (-50% par rapport ancien modèle)
- Pare-éclat transparent

■ Caractéristiques

Puissance	800 W
Vitesse à vide	800 - 2800 tr/min
Vitesse à vide mode [A]	1400 - 2800 tr/min
Courses	26 mm
Rayon de coupe mini	25 mm
Capacité acier / bois	10 / 160 mm
Niveau puissance sonore	96 dB(A)
Niveau pression acoustique	[A] 75,7 - 84,8 dB(A)
Emission vibration [A]	5,9 m/s ²
Emission vibration bois/métal	9,5 - 7 m/s ²
Poids	2,5 kg
L x l x H	273 x 75 x 190 mm

■ CJ160VAW1Z

Applications

Usage universel, agenceur, cuisiniste .. Coupe rapide et précise bois et dérivés jusqu'à 110 mm d'épaisseur, métaux, alliages, métaux non ferreux, plastiques, panneaux sandwich, plaques de plâtre, fibres plastifiées. Coupes : curvilignes, droites ; fines et grossières ; précises à angle droit. En biais jusqu'à 45°, coupe près des bords.



Accessoires standards

Clé hex. 944458 - Pare-éclat 325096 - Sur-base - Raccord aspirateur - Lame x3 - Coffret clipsable

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s