

DH26PMCW1Z

Perfo-Burineur 3 modes SDS+

26 mm - 830 W - 2,9 J

4966376129904

NEW

Moteur puissant pour les meilleures performances de perçage et de burinage de sa catégorie

Très grande durabilité pour une très grande durée de vie !

Interchangeabilité facile et rapide du mandrin pour plus d'adaptabilité et de rentabilité



Caractéristiques techniques

Puissance	830 W
Puissance de frappe	2,9 Joules EPTA 05
Capacité dans le béton	26 mm
dans l'acier	13 mm
dans le bois	32 mm
Vitesse à vide	0-1100 tr/min.
Fréquence de frappe	0-4300 cps/min
Niveau puissance sonore	100 dB(A)
Niveau pression acoustique	89 dB(A)
Emission de vibration perçage	14,1 m/s ²
Emission de vibration burinage	10,9 m/s ²
Dimensions (L x l x H)	382 x 83 x 199 mm
Poids (avec poignée, sans câble)	3,0 kg

Les avantages

Mandrins SDS+ et mandrin 3 mors : interchangeabilité par montage et démontage facile et rapide

Moteur puissant pour de hautes performances perçage/burinage

Compact et léger pour moins de fatigue dans les poignets et les bras

Très grande durabilité pour une très longue durée de vie

Montage facile et rapide en 1 clic des forets SDS+

Fenêtres de ventilation labyrinthe pour réduire l'entrée des poussières et des débris dans l'outil

Surmoulage en caoutchouc pour une prise en main confortable

Accessoires standards

Mandrin SDS+ et mandrin 3 mors

Poignée auxiliaire

1 butée de profondeur

HitCase

HIKOKI
SERVICE