

Perfo-burineur 28 mm SDS+ Mandrin automatique 850 W - 3 joules EPTA

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

DH28PMY2WSZ

EAN 4966376327768

UVP
LOW VIBRATION PROTECTION

Coffret

- Stop de rotation = fonction piquage
- Stop de frappe
- Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
- Mandrin automatique auto-serrant 13 mm
- Electropneumatique
- Interrupteur à variateur de vitesses
- Débrayage de sécurité
- Emmanchement rapide en 1 seule action
- Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation simplifié
- UVP système anti-vibration : meilleur confort d'utilisation
- Design ergonomique, poignée soft-grip antidérapante, poignée auxiliaire soft-grip antidérapante orientable à 360°



Mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe

Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston

Roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protège la boîte de vitesse

Mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de vitesse pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfait

Garantie 1+2 ans sous conditions et inscription sur www.hikoki-powertools.fr

■ Caractéristiques

Puissance	850 W
Force de percussion	3 Joules EPTA
Capacité mèche béton	3,4 à 28 mm
Capacité acier / bois	13 / 32 mm
Capacité trépan	25 à 50 mm
Vitesse à vide	0-1100 tr/min
Frappe	0-4300 cps/min
Niveau puissance sonore	101 dB(A)
Niveau pression acoustique	90 dB(A)
Emission de vibration	11,2 m/s ²
Poids	3,2 Kg
Longueur	393 mm

■ DH28PMY2WSZ

Applications

Tous travaux de fixation jusqu'à 28 mm.
Encastrement boîtiers dans la maçonnerie.
Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés. Piquage de rattrapage, saignées...



Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur - Coffret

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s