

Meuleuse 36 V Ø 125 – frein électrique – Interrupteur de sécurité

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

G3613DBW2Z

EAN 4966376315048



Vitesse de coupe plus rapide

- Réglage Vitesses variables + Mode Auto
- Excellente prise en main
- Système RFC (contrôle de la force de réaction)
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail
- Frein moteur instantané : sécurité et précision
- Moteur Brushless compact et puissant
- Protection anti-recul
- Protection anti-redémarrage
- Démarrage souple et progressif
- Nouvelle batterie Multi volt
- Haute capacité de surcharge
- Résistance à la poussière
- Résistance aux projections d'eau
- Interrupteur de sécurité : arrêt immédiat de la machine au relâchement de l'interrupteur "homme-mort"

Également disponible
G3613DBWRZ
EAN 4966376315055
Dans system Case HSC II
Avec batterie et chargeur

■ Caractéristiques

Puissance MULTI VOLT	36 V 2.5 Ah
Disque Ø / Alésage / filetage	125 mm / 22,2 mm / M14
Régime à vide mode A	5.500 - 9.500 tr/min.
Régime à vide 1 - 5 positions	3.000 - 9.500 tr/min.
Vitesse périphérique	80 m/s
Autonomie coupe mortier 10 mm	12 m avec disque diamant Ø105 mm
Emmanchement axe	M14
Emission vibration	5,9 m2/s.
Niveau puissance sonore	96 dB(A)
Niveau pression acoustique	85 dB(A)
Longueur	358 mm
Diamètre de poignée	146 mm
Poids (EPTA)	2,8 kg

■ G3613DBW2Z

Applications

Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage..



Accessoires standards

1 poignée latérale - 1 clé - 1 HSC II

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s