

Visseuse à choc 36 V

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

WH36DBWRZ

EAN 4966376321582



Également disponible
WH36DBWZ
EAN 4966376321568
Dans system Case HSC II
Sans batterie ni chargeur



Puissance restituée élevée

- Système RFC (contrôle de la force de réaction)
- Moteur Brushless compact et puissant
- Optimisation de la vitesse
- Travail en continu avec vis longues et épaisses
- Sélecteur de serrage sur 4 modes
- Résistance à la poussière et à l'eau
- Nouvelle batterie Multi volt
- Réversible
- Vitesses variables + sélecteur de vitesses électronique [ACS] : adaptation au travail
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail
- Frein moteur instantané : sécurité et précision
- Ultra compacte, très bien équilibrée pour un travail plus efficace
- Puissant couple de serrage 210 Nm
- Eclairage LED multifonction : meilleure visibilité
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Chargeur ventilé = optimise l'utilisation des batteries

■ Caractéristiques

Puissance MULTI VOLT

Emmanchement

Vis

Vis auto-foreuses

Boulons et écrous

Couple de serrage

Régime à vide (tendre)

Régime à vide (normal/power)

Régime à vide (vis auto-foreuses)

Fréquence de frappe en charge (tendre)

(normal/power)

(vis autoforeuses)

Niveau puissance sonore

Niveau pression acoustique

Emission vibration à 210 Nm

Longueur

Poids

■ WH36DBWRZ

36 V 2.5 Ah

Hex. 6.35 mm 1/4"

4 - 10 mm

3,5 - 6 mm

M5 - M18

210 Nm

0 - 900 tr/min.

0 - 2.900 tr/min.

0 - 2.900 tr/min.

0 - 2.000 /min.

0 - 4.100 /min.

0 - 2.200 /min.

101 dB(A)

90 dB(A)

16,5 m/s²

127 mm

1,6 kg



Applications

Idéale vis sans cheville menuisier, tire-fond, vis autoforeuse, boulonnage, goujonnage, vissage traditionnel.

Accessoires standards

2 accus - 1 chargeur - 1 carénage de protection d'accu - 1 coffret HSC II

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s