

Boulonneuse 36 V carré 3/4" – 19 mm

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

WR36DAW2Z

EAN 4966376323609



Également disponible

WR36DAWRZ

EAN 4966376323623

Dans system Case HSC II

Avec batterie et chargeur

Couple surpuissant : Serrage 1180 Nm / Desserrage 1800 Nm

- Réversible
- Vitesses variables
- + Sélecteur de vitesses électronique : adaptation au travail
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail
- Carré d'entraînement 3/4" - 19 mm
- Frein moteur instantané : sécurité et précision
- Très bien équilibrée pour un travail plus efficace
- Nouvelle batterie Multi volt
- Système RFC (contrôle de la force de réaction)
- Moteur Brushless compact et puissant



■ Caractéristiques

Boulons et écrous	M12 - M30
Écrous high tension	M10 - M24
Carré d'entraînement	3/4" - 19 mm
Couple de serrage	1.180 Nm
Couple de desserrage	1.800 Nm
Régime à vide (haut)	0 - 1.500 tr/min.
Régime à vide (moyen)	0 - 1.200 tr/min.
Régime à vide (bas 2)	2 0 - 900 tr/min.
Régime à vide (bas 1)	1 0 - 600 tr/min.
Fréquence de frappe (haute)	0 - 2.900 /min.
Fréquence de frappe (moyenne)	0 - 2.300 /min.
Fréquence de frappe (bas 2)	2 0 - 1.800 /min.
Fréquence de frappe (bas 1)	1 0 - 1.200/min.
Niveau puissance sonore	114 dB(A)
Niveau pression acoustique	103 dB(A)
Emission de vibration	15,4 m/s ²
Porte-outil	3/4" carré
L x H xl	221 x 290 x 42 mm
Poids	3,7 kg

■ WR36DAW2Z



Applications

Boulonnage, utilisation avec douille à choc, roue camion, construction métallique...

Accessoires standards

1 carénage de protection d'accu - 1 coffret HSC II

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s