

CODE EAN :3760244880277

12 V PRIM 190 à 440 V + PFC ACTIF



ALE1225

- PRECISE** : Ondulation de sortie < 3 mV efficace.
- CONFORME** : EN 61000-3-2 Correcteur du facteur de puissance ACTIF (PFC) intégré.
- DIAGNOSTIC** : Alerte par relais d'état avec contact inverseur.
- PRATIQUE** : Tension de sortie ajustable de 10 à 15 Volts.
- UNIVERSELLE** : Tension au primaire de 198 à 440 V.
- PUISSANTE** : cumul de n+1 (mise en parallèle active)
- PROTÉGÉE** : contre les courts-circuits.
- FACILE** : Montage direct sur rail DIN.  
- Borniers doublés à ressorts.

**300 WATTS**

12 V (Aj. 10 à 15 V)

25 A



## Caractéristiques techniques

### Tension

- Sorties flottantes sur borniers doublés à ressorts avec leviers.
- Section maxi du fils : 2,5mm<sup>2</sup> (AWG12).
- Tension de sortie : ajustable de 10 à 15 V.
- Régulation : < 40 mV pour une variation de charge de 0 à 100%.  
< 5 mV pour une variation secteur de 198 V à 440 V.
- Ondulation : < 3 mV efficace comprenant :  
< 8 mV crête à crête du signal à 100 kHz  
< 5 mV crête à crête du signal à 100 Hz  
< 40 mV crête à crête des pics de commutations
- Résistance interne : < 2 mΩ
- Temps de maintien : 25 ms à 50 % de charge et 12 ms à 100 % (secteur à 198 V)
- Visualisation : Led verte "alimentation en fonctionnement"  
Led rouge "surchauffe et surtension en sortie"
- Relais d'état : contact inverseur sec, 250 VAC (30 VDC) 1 A.

### Intensité

- I maxi : 25,5 A au court-circuit  
25 A de 10 à 12 V, 20 A 15 V

### Puissance

- Puissance de sortie : 300 W de 12 à 15 V, 250W à 10 V.

### Protections

- Contre les courts-circuits par limitation de courant.
- Contre les surintensités sur le circuit primaire, par fusible interne.
- Contre les surtensions en sortie par limitation de tension à 17 V.
- Contre les ré-injections de courant sur la sortie, par fusible.

### Autres caractéristiques

- Sécurité : Conforme aux normes EN 61010-1, EN61010-2-201 et EN 62368-1.
- CEM : Conforme aux normes EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4.
- Sécurité : Classe I.
- Catégorie de surtension : II ; Degré de pollution : 2.
- Altitude de fonctionnement : < 2000 m.
- Indice de protection : IP 30.
- Température d'utilisation standard : +5 à 45 °C.
- Alimentation : Secteur 220-400 VAC (198 à 440 Volts), 50-60 Hz.
- Entrée secteur : Bornier 3 plots à ressorts avec leviers, pour fils de 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG16).
- Consommation : 360 W maxi.
- Facteur de puissance : 0,99 (PFC intégré).
- Rigidité diélectrique : 4000 VAC entre entrée et sortie.  
2500 VAC entre entrée et châssis.
- Présentation : Boîtier métal avec peinture époxy.
- Fixation : Clips rail DIN symétrique intégré au coffret.

### Mise en parallèle

- Bus de contrôle (1 conducteur) sur bornier doublés à ressorts avec leviers, pour fils de 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG16).

