

CODE EAN : 3760244880376



24 V PRIM 230/400 V ALE2410R

- UNIVERSELLE** : Entrée 230/400 V \pm 15 Volts.
- CONFORME** : EN 61131-2 pour l'automatisme et autres applications nécessitant du 24 V redressé filtré.
- HAUT RENDEMENT** : Transformateur torique de sécurité (TBTS).
- FACILE** : Montage direct sur rail DIN.
- Borniers à ressorts avec leviers.
- PERFORMANT** : Sortie doublée

**240 WATTS**

24 V

10 A



Caractéristiques techniques

Tension

- Sorties flottantes sur borniers doublés à ressorts avec leviers.
- Section maxi du fils : 2,5 mm² (AWG12).
- Tension de sortie : 24 V continu (suivant EN61131-2)
- Ondulation : < 5%
- Temps de maintien : 20 ms à tension et intensité nominale
- Visualisation : Led verte "alimentation en fonctionnement"

Intensité

- I maxi : 10A

Courant / Tension / Ondulation

Courant	Tension	Ondulation
0 A	28,1 V	0%
2 A	26,7 V	1%
4 A	25,9 V	2%
6 A	25,3 V	3%
8 A	24,6 V	4%
10 A	24,0 V	5%

Puissance

- Puissance : 240 W disponible en sortie.

Protections

- Contre les courts-circuits par fusible au secondaire.

Autres caractéristiques

- Alimentation : 230/400V \pm 15V alternatif monophasé ou biphasé 50/60 Hz.
- Entrée : sur bornier à ressorts avec leviers.
- Section maxi du fils : 1,5 mm² (AWG16).
- Cosse de terre à vis pour fils : 2,5 mm² (AWG12).
- Indice de protection : IP 30.
- Sécurité : Classe I
Conforme à la norme EN 61558-2-6.
- Tension de sortie conforme à la norme EN 61131-2 pour l'automatisme.
- CEM : Conforme aux normes EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4.
- Consommation : 287 W maxi.
- Température d'utilisation : de 5 à 55 °C.
- Rigidité diélectrique : 4500 VAC entre entrée et sortie.
2250 VAC entre entrée et masse.
500 VAC entre sortie et masse.
- Présentation : Boitier acier galvanisé et face avant avec peinture époxy.

Fixation

- Clips rail DIN symétrique intégrés au coffret.