BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Noir

Code article 2059748

Concord





















BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Noir - projecteur LED au design épuré, corps en fonte d'aluminium. Optique ajustable pour un réglage du faisceau entre 8° et 55°. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC97, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant jusqu'à 1081 lm. Puissance consommée 21W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Equipé de la technologie SylSmart Standalone pour une gestion d'éclairage sans fil. Rotation horiztonale: 355°, inclinaison verticale: 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II. Diamètre: 80mm. Poids: 1 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.


Atouts techniques


Dimensions (mm)





Photométrie





BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Noir

Code article 2059748

Concord

Données générale	25
------------------	----

Nom du produit	BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Application générale	Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number Fl	4280896
Garantie	5 ans

Données optiques

• •	1
Flux lumineux (lm)	553/1081
Efficacité lm/W	52
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	97
Variation SDCM	SDCM3
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	21
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart SSC
Courant driver (mA)	500
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (μs)	50
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	85

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	47500

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Largeur (mm)	135
Hauteur nominale du produit (mm)	176
Diamètre nominal produit (mm)	80
Poids (kg)	1.01

BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Noir

Code article 2059748

Emballage

extérieur (cm)

Concord

_	
Code EAN	5025768597482
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.5
DUNA / + (-!)	05035760507403

17.5

15.0

17.5

Profondeur emballage unitaire (cm) 17.5

DUN14 (extérieur) 05025768597482

unités par emballage extérieur 1

largeur de l'emballage extérieur (cm)

Longueur / hauteur de l'emballage

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec

Oui