

Code article 2071229


A collection of 12 icons representing various product features and certifications:

- CE mark
- IP20 and IP40 protection ratings
- IK07 impact resistance
- LED technology
- DALI dimming protocol
- On/Off switch symbol
- UKCA mark
- Light fixture with beam spread
- Grounding symbol
- Two types of light bulbs (incandescent and LED)
- French flag with "MADE IN FRANCE" text
- No disposal symbol (crossed-out trash can)
- 650°C temperature rating

Atouts techniques

Technical drawing of a circular flange. The top view shows a circle with a diameter dimension of $\varnothing 604$. The side view shows a cross-section of the flange with a height dimension of 93.

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.07	824 99
1.0	2.14	105 24
1.5	3.22	69 11
2.0	4.29	50 6
2.5	5.36	39 4
3.0	6.43	29 3



Colossal600 31,3W 3485lm PRIS Blanc D/I940 DALI

Code article 2071229

Concord

Données générales

Nom du produit	Colossal600 31,3W 3485lm PRIS Blanc D/I940 DALI
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	10°C...+25°C
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3485
Efficacité lm/W	111
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	940
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	31.3
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.99
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	4.7
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	DALI-2
Courant driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	23
Durée du courant d'appel (µs)	174
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	21
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	28
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	35
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	45
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	17
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	21
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	27
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	2.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	170000
Durée de vie moyenne - L80 B20	145000
Durée de vie moyenne - L90 B10	66000

Colossal600 31,3W 3485lm PRIS Blanc D/I940 DALI

Code article 2071229

Concord

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Hauteur nominale du produit (mm)	93
Diamètre nominal produit (mm)	604
Poids (kg)	9.0

Emballage

Code EAN	5025768712298
Longueur simple de l’emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	68.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	68.0
DUN14 (extérieur)	05025768712298
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	68.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	68.0

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	10-25