

# MC2 D/I Kit 1,2m 29W 4050lm 840 DALI BLA Opal

Code article 2071465


**Concord**



Luminaire LED linéaire, pour installation suspendue. Kit pré-câblé et pré-équipé avec embouts et câbles de suspension. Longueur 1200mm. Finition blanche. Diffuseur opale. Eclairage direct/indirect (65/35%) adressable séparément via DALI. Flux 4050lm, efficacité lumineuse 140lm/W. Température de couleur : blanc neutre (4000K). IRC > 80 / SDCM < 3. Groupe de risque photobiologique GR0. IP20 / IK03. Durée de vie 92 500 heures (L80). Garantie 5 ans.

## Atouts techniques


### Dimensions (mm)



### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.12 0.90	E(0°) 428 E(C90) 338 E(C0) 375
1.0	2.24 1.80	E(0°) 108 E(C90) 85 E(C0) 219
1.5	3.37 2.70	E(0°) 47 E(C90) 36 E(C0) 91
2.0	4.49 3.60	E(0°) 28 E(C90) 22 E(C0) 58
2.5	5.61 4.50	E(0°) 17 E(C90) 14 E(C0) 36
3.0	6.73 5.40	E(0°) 11 E(C90) 9 E(C0) 24

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 84.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 96.0°)



# MC2 D/I Kit 1,2m 29W 4050lm 840 DALI BLA Opal

Code article 2071465

Concord

## Données générales

Nom du produit	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 4050lm 840 DALI BLA Opal
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	1°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001743
E-number FI	4170308
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux (lm)	4050
Efficacité lm/W	140
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	1063
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 21
Groupe de risques photobiologiques	RG0

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	29
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Gestion	DALI
Niveau minimum de variation (%)	1
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Drive current - Range (mA)	350mA / 1050mA
Courant d'appel (A)	53
Durée du courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C, B (more than 1 Light Source)
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	21
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	48
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	22
Section de câble d'alimentation (mm <sup>2</sup> ) - max	1.5

## Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie moyenne - L80 B20	92500
Durée de vie moyenne - L90 B10	66000

# MC2 D/I Kit 1,2m 29W 4050lm 840 DALI BLA Opal

Code article 2071465

Concord

## Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	54
Hauteur nominale du produit (mm)	86
Poids (kg)	3.2

## Emballage

Code EAN	5025768714650
Longueur simple de l'emballage (cm)	121.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.0
DUN14 (extérieur)	05025768714650
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	121.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0

## Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-40