

Accessoires pour Ascent 150 Rond

Ascent100 Arch 160 Acc. Verre Opalisé IP44
2028036



Caractéristiques

- Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte LED, jusqu'à 25W. Flux lumineux : jusqu'à 2393lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 112lm/W. Disponible en 3000K et 4000K - CRI>80. Durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux. Large gamme d'accessoires, compatible avec ceux de la gamme fluo-compacte LED. Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Ascent100 Arch 160 Acc. Verre Opalisé IP44
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC002558
E-number FI	4276680
E-number SE	7472675
Garantie	5 ans
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Code EAN	5025768280360

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Ascent100 Arch 160 Acc. Verre Opalisé IP44
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC002558
E-number FI	4276680
E-number SE	7472675
Garantie	5 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Poids (kg)	0.29

Accessoires pour Ascent 150 Rond

Ascent 100 Arch 160 Acc. Verre Opalisé IP44
2028036

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768280360
Longueur simple de l'emballage (cm)	27.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	27.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.0