

## Global Trac Electrical Accessories GLOBAL TRAC PRO END FEED-L BLACK XTS12-2



#### Caractéristiques

 Global Trac, rail 3 allumages en version saillie ou suspendu en standard, disponible en coloris blanc ou noir, et sur demande en coloris argent. Version DALI et version encastrée disponible sur demande. Pour tous les spots 3 allumages - L3 (toutes marques). Coupleurs en L, T et X, et coupleur flexible précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions: 1m, 2m, 3m ou 4m. Idéal pour les applications commerces (supermarchés, grands magasins, boutiques...). Garantie 5 ans.











### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	GLOBAL TRAC PRO END FEED-L BLACK
Technologie	Accessoire
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002556
E-number SE	7402217
Garantie	5 ans
Couleur de lumière	N/A
Dimmable	Non
Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	6410014506124

#### **TABLEAU DE DONNÉES**

Données générales	
Nom du produit	GLOBAL TRAC PRO END FEED-L BLACK
Technologie	Accessoire
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C+25°C
Classe ETIM	EC002556
E-number SE	7402217
Garantie	5 ans
Données optiques	
Couleur de lumière	N/A



# Global Trac Electrical Accessories GLOBAL TRAC PRO END FEED-L BLACK XTS12-2

Caractéristiques électriques	
Dimmable	Non
Données physiques	
Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	105
Largeur (mm)	32
Hauteur nominale du produit (mm)	33
Poids (kg)	0.053
Emballage	
Type d'emballage	Carton
Code EAN	6410014506124
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.3
DUN14 (intérieur)	06410014506124
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	9.9
largeur de l'emballage extérieur (cm)	3.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	3.3
Sécurité	
Condition de fonctionnement optimal (° C)	0-25
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

### SCHÉMAS TECHNIQUES

