

## Myriad V - Housing only


### Myriad V LED 30° 4000K DALI

#### 2049521



#### Caractéristiques

- MYRIAD Rond 10W 1093lm 840 Nu DALI IP20. Gamme de spots LED hautes performances avec un excellent confort visuel. Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux. Flux lumineux jusqu'à 1114lm. Efficacité lumineuse jusqu'à 111lm/W. Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou Blanc chaud (3000K). IRC90. Dissipation thermique optimale. Faisceau 30°. Versions IP20 ou IP65 (avec bague blanche ou chromée). Disponible en version dimmable (variation de phase) ou DALI. Large gamme d'accessoires décoratifs en option. Durée de vie : 50 000 heures (L80). Garantie 5 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Myriad V LED 30° 4000K DALI
Technologie	LED
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7462010
E-number Norway	3290241
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	1093
Efficacité système lm/W	109
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	30
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Type de contrôle	DALI
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768495214

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

## Myriad V - Housing only

*Myriad V LED 30° 4000K DALI*  
2049521

Nom du produit	Myriad V LED 30° 4000K DALI
Technologie	LED
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7462010
E-number Norway	3290241
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1093
Efficacité système lm/W	109
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	30
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Type de contrôle	DALI
Courant driver (mA)	250
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	68500

### Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	76
Largeur (mm)	76
Hauteur nominale du produit (mm)	72
Diamètre nominal produit (mm)	76
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	75

## Myriad V - Housing only


Myriad V LED 30° 4000K DALI  
2049521

Poids (kg)	0.37
Profondeur d'encastrement	72

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768495214
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.5
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

## PHOTOMÉTRIE



## SCHÉMAS TECHNIQUES

