

Beacon LED Wallwash - Haut Flux

BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 NOIR

2059101

Image not found.

Caractéristiques

- Grâce à une lentille asymétrique spécifique, le Beacon Wallwash LED est une solution d'éclairage mural puissante. . Un éclairage vertical, uniforme du sol au plafond, jusqu'à 4m de hauteur et 4,5m de large. Disponible en températures de couleur 3 000K ou 4 000K . Indice de rendu des couleurs élevé, Ra 93 ou 85 en standard. SDCM : 3. Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Disponible en versions sans réglage d'intensité, à réglage d'intensité intégré ou DALI . Finition noire ou blanche de série. Autres coloris disponibles sur demande. Longue durée de vie : 50 000 heures à 70% du flux lumineux initial (L70). Idéal pour l'éclairage de musées et de galeries.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 NOIR
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276816
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	4625
Efficacité système lm/W	96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	85
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768591015
Type de contrôle	N/A

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 NOIR
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25

Beacon LED Wallwash - Haut Flux

BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 NOIR

2059101

Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276816
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4625
Efficacité système lm/W	96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	85
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Transformateur requis	Oui
Courant driver (mA)	1200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Sans
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur nominale du produit (mm)	175
Diamètre nominal produit (mm)	110
Poids (kg)	1.65

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768591015
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	05025768591015
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5

Beacon LED Wallwash - Haut Flux

BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 NOIR

2059101

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 20.0

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES
