

MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7700lm 840 DALI NOI Pris

Code article 2071564


Concord



Luminaire LED linéaire, pour installation suspendue. Kit pré-câblé et pré-équipé avec embouts et câbles de suspension. Longueur 2400mm. Finition noire. Diffuseur prismatique. Eclairage direct/indirect (65/35%) adressable séparément via DALI. Flux 7700lm, efficacité lumineuse 133lm/W. Température de couleur : blanc neutre (4000K). IRC > 80 / SDCM < 3. Groupe de risque photobiologique GR0. IP20 / IK03. Durée de vie 92 500 heures (L80). Garantie 5 ans.


Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.84 0.67	65°	0.84	9907
1.0	1.68 1.34	65°	1.68	2472
1.5	2.52 2.02	65°	2.52	1089
2.0	3.36 2.69	65°	3.36	615
2.5	4.20 3.36	65°	4.20	396
3.0	5.04 4.03	65°	5.04	275



MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7700lm 840 DALI NOI Pris

Code article 2071564

Concord

Données générales

Nom du produit	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7700lm 840 DALI NOI Pris
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Built in presence detector	NONE
Application générale	Bureaux, Education, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	1°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001743
E-number FI	4170307
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	7700
Efficacité lm/W	133
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	58
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	DALI-2
Niveau minimum de variation (%)	1
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Drive current - Range (mA)	350mA / 1050mA
Courant d'appel (A)	31.5
Durée du courant d'appel (µs)	215
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C, B(more than 1 Light Source)
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	15
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	20
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	25
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	32
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	9
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	15
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	19
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1.5

MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7700lm 840 DALI NOI Pris

Code article 2071564

Concord

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie moyenne - L80 B20	92500
Durée de vie moyenne - L90 B10	66000

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	2400
Largeur (mm)	54
Hauteur nominale du produit (mm)	86
Poids (kg)	5.56

Emballage

Code EAN	5025768715640
Longueur simple de l'emballage (cm)	256.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	15.0
DUN14 (extérieur)	05025768715640
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	256.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-40