



# Rocks IP65 72W 13500lm 840 Large SSA03N

Code article 2825444

## Concord

### Données générales

Nom du produit	Rocks IP65 72W 13500lm 840 Large SSA03N
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Built in presence detector	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC001716
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	13500
Efficacité lm/W	188
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	75
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	72
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	8
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Connected (SSA)
Courant driver (mA)	1020
Courant d'appel (A)	3.3
Durée du courant d'appel (µs)	3000
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	34
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	45
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	55
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	69
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	20
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	27
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	55
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	41

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie moyenne - L80 B50	105000
Durée de vie moyenne - L80 B20	91000

# Rocks IP65 72W 13500lm 840 Large SSA03N

Code article 2825444

**Concord**

## Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	481
Largeur (mm)	446
Hauteur nominale du produit (mm)	87
Poids (kg)	4.29

## Emballage

Code EAN	5025768254446
Longueur simple de l'emballage (cm)	53.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	49.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768254446
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	49.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

## Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40