

Digitus® Câble de connexion USB-C, USB-A vers USB-C

AK-300154-018-S

EAN 4016032455240



Câble de connexion USB type-C, type USB-A vers USB-C St/St, 1.8m, 5V3A, 15W, 480MB, version 2.0, sw

Pour la connexion de périphériques externes USB (avec prise C, par ex. PC, tablette ou smartphone) à l'hôte USB (par ex. PC, ordinateur portable). Taux de transfert de données jusqu'à 480 Mbps (High-Speed).

Pour une synchronisation et un chargement ultra-rapides

- Transfert rapide de données USB 2.0 jusqu'à 480 Mbps
- Supporte jusqu'à 5V3A, 15W d'alimentation électrique
- Supporte la spécification USB PD (Power delivery).
- Connecteur USB Type-C réversible


Attributes


- AWG: 22
- Connecteur 1: Connecteur USB A
- Connecteur 2: Connecteur USB-C
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme USB: USB 2.0
- Longueur: 1.8 m
- Blindage: Non blindé
- Produits USB-C: Oui

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	25.00	45.00	33.00	12.00	17,820.00
Packaging Unit Inside	10	1.25	16.00	9.00	16.00	2,304.00
Packaging Unit Single	1	0.13	13.00	1.50	11.50	224.25
Net single without Packaging	1	0.12	13.00	11.00	0.50	0.00

More images:





Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com