

Digitus® HDMI High Speed avec câble de raccordement Ethernet et amplificateur

DB-330118-100-S

EAN 4016032468721



Câble de raccordement HDMI High Speed, type A, m/ amp. St/St, 10 m, Ultra HD 24 p, CE, or, sw

Ce câble HDMI est idéal pour transmettre des données vidéo et audio avec une bande passante élevée sur de longues distances. Grâce à l'amplificateur de signal intégré, il assure une transmission des données sans perte sur toute la longueur du câble avec des résolutions UHD allant jusqu'à 4K / 30 Hz. L'utilisation idéale pour le domicile, les salles de meeting ou de conférence ainsi qu'à l'intérieur des bâtiments ne représente que quelques-uns des domaines d'application. L'installation conviviale s'effectue simplement par Plug and Play, il suffit de brancher et de profiter immédiatement d'une qualité d'image optimale. De nombreuses normes sont prises en charge, telles que HEC, CEC ainsi que le Full HD 3D HFR, Deep Color et Multistream. Les formats audio ARC, DTS-HD Master Audio ou Dolby TrueHD et de nombreuses autres fonctionnalités sont pris en charge.

Compatible ultra HD et 3D sur longue portée

- Prise en charge de la fonctionnalité HDMI 1.4
- Compatible 3D avec une résolution de 1080p
- Formats audio compatibles : Audio DVD, SACD, Dolby Digital Plus, True HD et dts-HD
- Compatible 3D avec une résolution de 1080p
- Avec canal Ethernet (HEC)
- Prise en charge de 1 080 p 3D HFR
- Prise en charge de Deep Color 30 bits

- Prise en charge d'Audio Return Channel (ARC)
- Prise en charge de Consumer Electronic Control (CEC)
- Prise en charge de Lip Sync (synchronisation audio/vidéo)
- Prise en charge de l'audio/vidéo multi stream
- Prise en charge de 32 canaux audio
- Prise en charge de l'audio/vidéo Blu-Ray et HD-DVD
- Prise en charge d'EDID 2.0 (reconnaissance des appareils)
- Prise en charge de DVI Version 1.0
- Température de fonctionnement : -10 ~ 50 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 - 80 % HR


Attributes

- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme HDMI: High Speed HDMI avec Ethernet
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: moulé
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Longueur: 10 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	6.72	44.00	34.00	22.00	32,912.00
Packaging Unit Inside	5	3.36	35.00	19.00	29.00	19,285.00
Packaging Unit Single	1	0.67	7.00	17.50	23.50	2,878.75
Net single without Packaging	1	0.90	3.00	15.00	20.00	0.00

More images:



Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com