

Digitus® USB-C - USB-C Câble AV AOC, UHD 4K / 60 Hz, 10m

AK-330160-100-S

EAN 4016032482611



HDMI AOC Câble hybride en fibre optique type USB C-USB C St/St, 10.0m, UHD 4, 4K@60Hz, USB 3.1, sw

Ce câble de connexion actif USB type C AOC AV est idéal pour transmettre des données vidéo et audio non comprimées avec une bande passante élevée sur de longues distances. Grâce à la construction hybride de conducteurs en cuivre et en fibre optique, les influences électromagnétiques sont exclues, ce qui garantit une transmission sans perte sur toute la longueur du câble avec des résolutions UHD jusqu'à 4K/60Hz et des bandes passantes jusqu'à 21,6 Gbps. Grâce à l'utilisation de conducteurs optiques (fibre de verre), le diamètre de ce câble actif est très faible et se caractérise par de très petits rayons de courbure ainsi qu'un faible poids propre. L'utilisation idéale pour la maison, les salles de réunion ou de conférence ainsi qu'à l'intérieur des bâtiments ne sont que quelques-uns des domaines d'application. Il suffit de relier votre ordinateur portable avec une sortie USB de type C à un moniteur avec une entrée USB de type C. Le câble adaptateur est unidirectionnel (USB type - C = périphérique d'entrée, USB type - C = périphérique de sortie).

Transmission de signaux vidéo et audio non comprimés en résolution UHD 4K avec une bande passante de 21,6 Gbps.

- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 4K@60Hz.
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 2K@60Hz.
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Taux de transfert de données : 21,6 Gbps

- Prend en charge : HDR
- Prend en charge : Dolby Vision
- Prend en charge : HDR10
- Supporte : 3D
- Diamètre du câble : 4,8mm
- Supporte la lip-sync (synchronisation audio/vidéo)
- Supporte YUV 4:4:4
- Supporte EDID 2.0 (reconnaissance des appareils)
- boîtier : zinc
- AOC - Câble optique actif : OUI
- température de fonctionnement : 0°C - 45°C
- Température de stockage : -10°C - 70°C
- Humidité de fonctionnement : 5 - 90% RH
- Rayon de courbure : 10mm

Attributes

- AWG: 26
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur USB-C
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme USB: USB 3.0 / 3.1
- Longueur: 10 m
- Blindage: Double blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	8.40	42.00	43.00	21.00	37,926.00
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	19.00	20.00	4.00	1,520.00
Net single without Packaging	1	0.38	6.40	1.20	1.00	0.00

More images:



Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com