

Digitus® Console KVM LCD HD modulaire avec TFT 17", port KVM VGA 1 port, touchpad, clavier turc

DS-72220-1TR

EAN 4016032483236



Console modulaire HD LCD TFT, clavier TR avec 1 port KVM, clavier TR, RAL 9005 noir

La console KVM Digitus HD LCD - avec un écran TFT 17" doté d'une vitre de protection antireflet et incassable. La console peut être entièrement retirée de l'armoire du serveur et l'écran TFT peut être incliné de 120 degrés. Cette console supporte différentes armoires de 800 mm à 1200 mm de profondeur et est livrée complète avec tous les câbles KVM. Avec une résolution Full-HD de 1080P et un affichage LED pour le statut de connexion, cette console dispose également d'un port USB périphérique dans la zone de la console. Profitez de jusqu'à 85 % d'espace supplémentaire et d'un taux de contraste de 1000:1 ainsi que de la prise en charge de 16,7 millions de couleurs avec cette console. Le paquet comprend un adaptateur VGA à 1 port, un clavier et une souris à écran tactile avec deux touches de fonction. Grâce à sa conception modulaire et extensible, cette console peut également être mise en cascade.

Une flexibilité maximale dans l'administration de la ferme de serveurs

- Résolution : 1920x1080 à 60 Hz
- La console crée jusqu'à 85 % d'espace en plus
- Taux de contraste : 1000:1
- Supporte : 16,7 M couleurs
- Inclut un adaptateur VGA 1 port
- Clavier turc inclus
- Souris Touch-Board avec deux touches de fonction

- La console peut être entièrement retirée de l'armoire du serveur et l'écran TFT peut être incliné de 120 degrés.
- Poids brut : 19,15 kg
- Verrouillage de sécurité des consoles pour éviter les dommages
- Boîtier peu encombrant (1U), noir (RAL 9005)
- Interface : VGA
- Disposition du clavier : TR
- Nombre de ports : 1
- Taille de l'écran : 17 pouces

Attributes

- Disposition du clavier: TR
- Interface: VGA
- Nombre de ports: 1
- Possibilité de mise en cascade: Oui
- Taille de l'écran: 17 pouces

Package contents

- Console modulaire 17
- Adaptateur VGA à port unique
- Clavier
- Guide de démarrage rapide
- Bloc d'alimentation
- Matériel de montage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	12.29	60.50	55.00	21.50	71,541.20
Packaging Unit Inside	1	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	12.29	57.50	51.50	16.50	48,860.60
Net single without Packaging	1	9.51	49.00	48.00	4.50	0.00

- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com