

Digitus® Coupleur modulaire CAT 6A, blindé - 10 pièces

DN-93905-10

EAN 4016032495086



10x

CAT6A modular coupler, full shielded RJ45 to RJ45, 10 pcs.

Satisfait les exigences de canaux conformément à ISO/IEC 11801 pour la classe EA à 500 MHz

- 2 douilles RJ45
- Armature : 1:1
- Version blindée
- Matériau du boîtier : Tôle laiton - couche de nickel
- Matériau du circuit imprimé : FR4, épaisseur de 1,2 mm

- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,6 µ
- Cycles de connexion : ≥ 750
- Température de fonctionnement : - 10 °C à +50 °C
- 10 pièces


Attributes

- Catégorie: Cat. 6a

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	1.01	23.00	23.00	7.00	3,703.00
Packaging Unit Inside	1	0.20	12.00	12.00	5.00	720.00
Packaging Unit Single	1	0.20	12.00	12.00	5.00	720.00
Net single without Packaging	1	0.10	12.00	12.00	5.00	0.00

More images:



Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com