

| FL50

Eclairage projecteur



Norme(s) | Standard



Catégorie
Projecteur



lumens
De 4 500



Distance du flux
X



Alimentation
230V ou 24V AC 50/60Hz



Puissance utile
50 W



IP
65



Poids
1.100 Kg



Dimensions
271 X 193 X 30 mm

DESCRIPTION

Les projecteurs LED de la série **FL50ZH** allient à la fois innovation et performance.

En effet, ils se déclinent soit en basse tension **24V AC** pour un usage sécurisé soit en **230V**. Les projecteurs sont livrés avec un **câble de 5m** pour une plus grande liberté d'utilisation. Ils offrent un éclairage diffus et uniforme sans pour autant éblouir.

Conçus **en polycarbonate**, ces projecteurs sont particulièrement résistants aux chocs et également aux huiles, poussières et autres liquides grâce à l'indice de protection **IP65** leur garantissant **une étanchéité complète**

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Câble de connexion : 5m

Montage : Mur, plafond, sol

Fixation : Pattes de fixation

Température utilisation : -20 à +55°C

Garantie : 24 mois

Flux lumineux

Température couleur : 6500°K (blanc)
(2700°K, 3200°K, 4500°K sur demande)

IRC : >80

Faisceau : 120°

Diffuseur : Transparent

Spécificités

Technologie : LED

APPLICATIONS

- Chantier extérieur et intérieur
- Zone humide
- Zone 24V AC (Version 24V AC)



| FL30

Eclairage projecteur

	Code article	Pu (W)	Lumens	Class	Poids (Kg)	Alimentation	Connexion
	FL50ZH24V-5M	50	4 500	III	1.100 Kg	24V 50/60Hz AC + Câble 5m	Câble
	FL50ZH24V-5MSP	50	4 500	III	1.100 Kg	24V 50/60Hz AC + Câble 5m	Prise 24V AC
	FL50ZH230V-5M	50	4 500	I	1.100 Kg	110/230V 50/60Hz AC + Câble 5m	Câble
	FL50ZH230V-5MSP	50	4 500	I	1.100 Kg	110/230V 50/60Hz AC + Câble 5m	Prise P17 230V

| FL30

ACCESSOIRES

FLZH0003 - Poignée FL50ZH



Détails

Poignée pour projecteur FL50ZH