



BP 9 - 560 RUE DU PEAGE - 01350 CULOZ

Tél. 04 79 87 14 39

www.ceba-fr.com

commande@ceba-fr.com

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE

260 IJ 2015 V

20m - 2G1,5

260 IJ 4015 V

40m - 2G1,5



CARACTERISTIQUES PRODUIT

FICHE ET PRISE SURMOULEES

2 P + T - 16A - 250V

ALIMENTATION DES APPAREILS DE

CLASSE 1

INDICE DE PROTECTION

IP 20

CABLE NORMALISE HAR DE TYPE

H05VVF

REF DE LA PLATINE

Pas de platine (type inversé)

DISJONCTEUR THERMIQUE

Non

PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE

2 G 1,5 3000 Watts déroulé sous 230 Volts
1000 Watts enroulé sous 230 Volts

TYPE DE COURANT

250 V ALTERNATIF 50 HZ

LE PLUS

Rallonge s'enlève intégralement de l'enrouleur

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

CERTIFICAT DE CONFORMITE

La société : **CEBA - QUARTIER MARTINI - BP 9 - 01350 CULOZ**

Déclare sous sa propre responsabilité que les produits référencés ci-dessus
Sont conformes aux normes CE

Satisfont aux dispositions de la directive européenne basse tension et au décret d'application
d'application 95-1081 du 3 octobre 1995.

Directive 93 / 68 - CE
73 / 23 - CE

Date d'apposition du CE : Année 2000
Date du certificat : avr-16

M. DENIS

En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées.