



Tél. 04 79 87 14 39 - Fax.04 79 87 13 91  
560 RUE DU PEAGE - BP 9 - 01350 CULOZ  
Site Internet : ceba-fr.com



## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE

<b>MAR 3 8015 25257</b>	25m - 3 G 2,5
<b>MAR 3 8015 40257</b>	40m - 3 G 2,5
<b>MAR 3 8015 50257</b>	50 m - 3 G 2,5

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

CATEGORIE PROFESSIONNELLE	NFEN 61316 / NFEN 61242-A11
NBR DE SOCLES	3 (MARECHAL DSI)
FICHE 1	DSI MARECHAL - 30A
ALIMENTATION DES APPAREILS DE	
INDICE DE PROTECTION	IP54/55
CABLE NORMALISE HAR DE TYPE	H07RNF isolé à 700 Volts
REF DE LA PLATINE	
DISJONCTEUR THERMIQUE	OUI
PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE	3 G 2,5      3680 Watts déroulé sous 230 Volts 2000 Watts enroulé sous 230 Volts
TYPE DE COURANT	Alternatif 50 Hz - 250 Volts

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

Enrouleur démontable :      Indication du câblage gravée à l'arrière de la platine  
Débrancher avant toute intervention

### OPTION

MODULE 30MA	: Protection différentielle 30mA	OUI
FDD	: Fiche disjoncteur différentielle 30mA - 250V - 2P + T - 16A	NON
T	: Triple prolongateur 2P + T - 10-16A - 250V - IP 66	NON
	: Guide câble	OUI
	: Frein central	NON

## CERTIFICAT DE CONFORMITE

La société : **CEBA - QUARTIER MARTINI - BP 9 - 01350 CULOZ**

Déclare sous sa propre responsabilité que les produits référencés ci-dessus

Sont conformes aux normes :      NFEN 61316  
NFEN 61242-A11

Satisfont aux dispositions de la directive européenne basse tension et au décret d'application d'application 95-1081 du 3 octobre 1995.

Directive	93 / 68 - CE	Date d'apposition du CE :	oct-02
	73 / 23 - CE	Date du certificat :	mars-05

M. DENIS