




## FICHE TECHNIQUE



**Références :** **PL30 DS1 AO13** – 30W - 2100 lumen - *Gencod 3511686006707*  
**PL50 DS1 AO13** – 50W - 3500 lumen - *Gencod 3511686006714*  
**RAMPE LED 2X50 DS1 AO13** - 7500 lumen – *Gencod 3511686007315*

### CARACTERISITIQUES TECHNIQUES

- ✓ Très grande luminosité
- ✓ Economie d'énergie
- ✓ 5 m de câble HO7RNF 3G1.5
- ✓ SUR RAMPE : vendu avec 10 m de câble HO7RNF 3G2.5
- ✓ Fiche MARECHAL DS1 AO13
- ✓ Vitre résistante aux chocs
- ✓ Led de type 45 mil
- ✓ Grande durée de vie de la led : 50 000 H
- ✓ Carcasse aluminium
- ✓ Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium)
- ✓ 6400°K
- ✓ Tête IP 65



**PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE – EN 60598 – EN 62031A1**

Réf.	Dim. cm Long x Larg. X Haut.	Poids	Dim. De la vitre
<b>PL30 DS1 AO13</b>	22.5 x 18.5 x 12	1.900 kg	22 cm x 18 cm x 4mm
<b>PL50 DS1 AO13</b>	28.5 x 23.5 x 13.5	2.300 kg	27.7 cm x 22.7 cm x 4 mm
<b>RAMPE LED 2 X 50 DS1AO13</b>	72 x 24 x 24	5.500 kg	27.7 cm x 22.7 cm x 4 mm