



**Acteur reconnu de l'habitat depuis plus de 50 ans**, SOMFY agit pour réduire de 50% ses émissions de carbone d'ici 2030 et aide ainsi ses clients et partenaires dans leurs démarches environnementales.

Nos actions pour réduire notre bilan carbone :

**PROPOSER DES PRODUITS ÉCO-CONÇUS\***, AYANT UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE

**PROPOSER DES SOLUTIONS QUI AMÉLIORENT L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS ET LIMITENT AINSI LES ÉMISSIONS DE CO2.**

*[1]. Démarche d'éco-conception Somfy, identifiée par le label ACT FOR GREEN qui vise à réduire l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fin de vie, en plaçant les exigences au-dessus des réglementations en vigueur.*



## Référence produit

### > Produit de référence

#### SUNEA SCR IO 10/17

Réf. 1111155D



### > Unité fonctionnelle

Assurer le mouvement de la fermeture en effectuant 14 000 cycles de fonctionnement, sur une durée de vie de 15 ans, avec un couple de 10 Nm, sur une course de 2 mètres, ce qui correspond à 13 tours d'enroulement par demi-cycle, avec un tube de 50 mm de diamètre. Le couple indiqué correspond à une fermeture extérieure dont la surface est comprise entre 2 m<sup>2</sup> et 5.5 m<sup>2</sup>.

### Références couvertes

1032959D	SUNILUS SCR IO 6/17 VVF5M UNIT	1118185D	SUNEA 50 IO 50/12 VVF3MPACK100	1033318B	SUNILUS SCR RH IO 6/17 VVF5M
1037857D	SUNILUS SCR IO10/17 VVF5M UNIT	1241407A	SUNEA RH IO 25/17 NT WO CAB	1038090B	SUNILUS SCR RH IO 10/17 VVF5M
1049728D	SUNILUS 50 IO 40/17 VVF5M UNIT	1241932A	SUNEA SCR 50 IO 6/17RH WOC BUK	1040011B	SUNILUS SCR RH IO 15/17 VVF5M
1033363B	SUNILUS SCR IO15/17 RH 8L P100	1117222D	SUNEA 50 IO 40/17 RRF 3M UNIT	1117229D	SUNEA 50 IO 40/17 IN BULK
1042003B	SUNILUS 50 IO 20/17 VVF5M BAR	1241585A	SUNEA RH IO 40/17 WO CABLE BAR	1111155D	SUNEA SCR IO 10/17 IN BULK
1043363D	SUNILUS 50 IO 25/17 RRF3M UNIT	1241409A	SUNEA RH IO30/17 NT WO CAB BAR	1112251D	SUNEA SCR IO 15/17 IN BULK
1045634D	SUNILUS 50 IO 30/17 RRF3M UNIT	1241410A	SUNEA RH IO 35/17 NT WO/CA BAR	1113219D	SUNEA 50 IO 20/17 IN BULK
1047323D	SUNILUS 50 IO 35/17 VVF5M UNIT	1112249D	SUNEA SCR IO 15/17 VVF 5M UNIT	1114240D	SUNEA 50 IO 25/17 IN BULK
1049728D	SUNILUS 50 IO 40/17 VVF5M UNIT	1118173D	SUNEA 50 IO 50/12 VVF 5M UNIT	1115270B	SUNEA50 IO 30/17 P100 WO CABLE
1051380D	SUNILUS 50 IO 50/12 RRF3M UNIT	1110199D	SUNEA SCR IO 6/32 VVF5M BAR	1116247D	SUNEA 50 IO 35/17 VVF3MPACK100

## — Matériaux et substances —

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour s'assurer que les matériaux utilisés dans la composition du produit ne contiennent aucune substance interdite par la législation en vigueur au moment de la commercialisation.

Plastiques			Métaux			Autres		
	% masse	% rec		% masse	% rec		% masse	% rec
<b>Polyvinyl chloride</b>	4,2%	0%	<b>Acier</b>	24,1%	43%	<b>Fibre de verre</b>	4,2%	0%
<b>Polyamide 66</b>	4,0%	0%	<b>Acier tube</b>	16,4%	43%	<b>Peinture</b>	0,4%	0%
<b>Polyamide 6</b>	1,6%	0%	<b>Acier pour tôle</b>	12,0%	43%	<b>Lubrifiant</b>	0,3%	0%
<b>Polyoxymethylene (POM)</b>	1,3%	0%	<b>Cuivre</b>	9,5%	0%	<b>Autre</b>	0,3%	0%
<b>Thermoplastique</b>	0,6%	0%	<b>Acier autre</b>	3,5%	43%	<b>Total</b>	5,2%	
<b>Autre</b>	2,2%	0%	<b>Autre</b>	1,9%	0%	<b>Packaging</b>		
<b>Total</b>	13,9%		<b>Total</b>	67,2%		<b>Carton</b>	9,9%	50%
						<b>Papier</b>	1,3%	100%
						<b>Bois</b>	2,5%	0%
						<b>Total</b>	13,7%	
<b>Masse totale du flux de référence :</b>		<b>2,98 kg</b>						
<b>Estimation du contenu recyclable :</b>		<b>69,9%</b>						

## > Substances chimiques

Les produits couverts par ce PEP respectent le règlement REACH ainsi que la directive ROHS : 2011/65/EU, 2015/863, 2017/2102.



## — Representativité —

- > Les données ont été collectées entre Janvier et Juin 2024 auprès des équipes de conception, puis traitées et analysées en Juillet 2024.
- > Les données sont représentatives du lieu de fabrication et d'assemblage.
- > Les données correspondent aux technologies et à la conception des références commerciales citées précédemment uniquement.

## — Fabrication

Les produits couverts par ce PEP sont fabriqués sur un site SOMFY suivant les objectifs de réduction carbone du Groupe.

**> Modèle énergétique**

Mix énergétique Polonais, 2020

## — Distribution

> Les notices sont en papier 100% fibres recyclées et le carton de l'emballage final contient au moins 50% de fibres recyclées. Ce scénario est considéré pour chaque envoi de produit Act for Green dans le monde.

L'emballage est continuellement amélioré pour en réduire la quantité et favoriser l'emploi de matières renouvelables, recyclées et recyclables.

## — Installation

**> Éléments d'installation**

Aucun élément prévu à cette phase.

**> Procédures d'installation**

Aucune procédure d'installation.

**> Modèle énergétique**

Non applicable

**> Fin de vie emballage**

Papier et carton : 91% recyclé, 5% incinéré et 4% enfoui

PSE : 27% recyclé, 43% incinéré et 30% enfoui

## — Utilisation

Pour le scénario d'utilisation retenu, le produit développe une puissance de 120 W en mode actif pendant 0,14 % du temps, et 0,389 W pendant 99,86 % du temps. Mesure en accord avec NF EN 60335 et EN 50564.

**> Modèle énergétique pour la phase d'utilisation :** Mix énergétique français ; 2020

**> Maintenance et consommables :** Aucun

## — Fin de vie

**> Conditions de transport types**

Compte tenu de la difficulté d'établir une moyenne internationale sur le recyclage des DEEE dans le monde, nous choisissons le scénario pénalisant suivant :

- 100 km de transport.

- Un prétraitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, y compris le démantèlement et le tri des matériaux.

- L'incinération des déchets d'équipements électriques et électroniques.

- Taux de chargement du camion allant à la déchèterie de 80%

50, avenue du Nouveau  
Monde  
74300 Cluses  
Tél. 04 50 96 83 79

## Profil environnemental produit

### Moteur radio pour volets roulants SUNEA, SUNEASCREEN, SUNILUS & SUNILUS SCREEN IO



## — Impacts environnementaux —

L'évaluation de l'impact environnemental couvre les étapes suivantes du cycle de vie : fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie. Tous les calculs ont été réalisés à l'aide du logiciel EIME© v6.2 et de CODDE-2024/04, sur l'unité fonctionnelle, avec le set d'indicateur suivant : Indicators for PEF EF 3.1 (Compliance: PEP ed.4, EN15804+A2) v2.0

Indicateurs	Unité	Global	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie	Module D
Changement climatique	kg CO2 eq.	2,57E+01	1,45E+01	7,13E-01	3,60E-01	4,89E+00	5,22E+00	-1,26E+00
Changement climatique - biogénique	kg CO2 eq.	-1,16E-01	-2,58E-01	0,00E+00	9,13E-02	2,15E-02	2,92E-02	2,62E-01
Changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq.	2,58E+01	1,48E+01	7,13E-01	2,69E-01	4,86E+00	5,19E+00	-1,52E+00
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq.	4,41E-07	1,52E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,40E-07	0,00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq.	1,35E-06	1,23E-06	1,09E-09	1,23E-08	8,05E-08	3,03E-08	-8,52E-08
Acidification	mol H+ eq.	1,80E-01	1,34E-01	4,52E-03	1,06E-03	2,60E-02	1,43E-02	-2,39E-02
Eutrophisation aquatique, eaux douces	kg P eq.	1,14E-03	8,15E-05	2,68E-07	3,93E-06	2,20E-04	8,36E-04	-2,61E-06
Eutrophisation aquatique, marine	kg N eq.	2,48E-02	1,61E-02	2,12E-03	3,87E-04	3,85E-03	2,33E-03	-9,07E-04
Eutrophisation terrestre	mol N eq.	2,88E-01	1,75E-01	2,33E-02	2,74E-03	6,14E-02	2,61E-02	-9,96E-03
Formation d'ozone photochimique	kg NMVOC eq.	8,20E-02	5,55E-02	5,86E-03	6,62E-04	1,10E-02	8,95E-03	-4,93E-03
Épuisement des ressources abiotiques - minéraux et métaux	kg SB eq.	1,18E-03	1,17E-03	2,81E-08	1,95E-08	6,64E-06	2,80E-06	-1,73E-04
Épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles	MJ	1,66E+03	4,79E+02	9,96E+00	3,10E+00	8,93E+02	2,79E+02	-6,44E+01
Besoin d'eau	m3 eq.	1,22E+01	8,73E+00	2,71E-03	8,69E-02	1,01E+00	2,35E+00	-1,13E+00
Émissions de particules fines	Disease occurrence	1,91E-06	7,73E-07	3,68E-08	6,21E-09	1,03E-06	6,57E-08	-1,41E-07
Rayonnements ionisants, santé humaine	kBq U235 eq.	3,48E+02	1,88E+02	1,74E-03	3,91E+01	1,20E+02	1,12E+00	-3,58E+01
Écotoxicité (eaux douces)	CTUe	3,94E+03	3,87E+03	4,68E-01	3,91E+00	1,49E+01	5,24E+01	-9,40E+00
Toxicité humaine, effets cancérogènes	CTUh	6,61E-07	3,70E-07	1,25E-11	3,03E-08	9,37E-10	2,60E-07	-3,81E-08
Toxicité humaine, effets non cancérogènes	CTUh	1,05E-06	8,92E-07	2,43E-10	8,68E-10	3,00E-08	1,30E-07	-2,94E-07
Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol	No dimension	3,31E+00	5,26E-01	0,00E+00	7,35E-04	2,79E-01	2,50E+00	-4,63E-03
Energie primaire renouvelable utilisée comme de l'énergie	MJ	1,07E+02	5,89E+00	1,33E-02	1,34E+00	9,88E+01	6,56E-01	-2,40E+00
Energie primaire renouvelable utilisée comme de la matière première	MJ	4,85E+00	4,85E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Total énergie primaire renouvelable utilisée	MJ	1,12E+02	1,07E+01	1,33E-02	1,34E+00	9,88E+01	6,56E-01	-2,40E+00
Energie primaire non renouvelable utilisée comme de l'énergie	MJ	1,65E+03	4,67E+02	9,96E+00	3,10E+00	8,93E+02	2,79E+02	-6,44E+01
Energie primaire non renouvelable utilisée comme de la matière première	MJ	1,20E+01	1,20E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Total énergie primaire non renouvelable utilisée	MJ	1,66E+03	4,79E+02	9,96E+00	3,10E+00	8,93E+02	2,79E+02	-6,44E+01
Total énergie primaire utilisée	MJ	1,78E+03	4,90E+02	9,97E+00	4,45E+00	9,92E+02	2,79E+02	-6,68E+01
Utilisation de matière première recyclée	kg	1,28E+00	1,28E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Volume net d'eau douce	m3	2,84E-01	2,03E-01	6,31E-05	2,02E-03	2,37E-02	5,48E-02	-2,63E-02
Déchets dangereux éliminés	kg	3,84E+01	3,76E+01	0,00E+00	6,70E-03	4,86E-01	2,38E-01	-1,59E+01
Déchets non dangereux éliminés	kg	3,24E+00	3,13E+00	2,51E-02	1,00E-01	1,17E+00	-1,18E+00	3,09E+00
Déchets radioactifs éliminés	kg	3,99E-03	3,50E-03	1,79E-05	1,37E-05	2,32E-04	2,29E-04	-2,46E-05
Composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage	kg	1,51E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,39E-02	0,00E+00	1,48E+00	0,00E+00
Matériaux destinés à la valorisation énergétique	kg	1,09E-08	1,09E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie exportée	MJ	8,71E-04	0,00E+00	0,00E+00	8,48E-04	0,00E+00	2,29E-05	0,00E+00

> Voici le détail des impacts du module B.

Indicateurs	Unité	Phase d'utilisation	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Changement climatique	kg CO2 eq.	4,89E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,89E+00	0,00E+00
Changement climatique - biogénique	kg CO2 eq.	2,15E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,15E-02	0,00E+00
Changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq.	4,86E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,86E+00	0,00E+00
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq.	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq.	8,05E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,05E-08	0,00E+00
Acidification	mol H+ eq.	2,60E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,60E-02	0,00E+00
Eutrophisation aquatique, eaux douces	kg P eq.	2,20E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,20E-04	0,00E+00
Eutrophisation aquatique, marine	kg N eq.	3,85E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,85E-03	0,00E+00
Eutrophisation terrestre	mol N eq.	6,14E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,14E-02	0,00E+00
Formation d'ozone photochimique	kg NMVOC eq.	1,10E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,10E-02	0,00E+00
Épuisement des ressources abiotiques - minéraux et métaux	kg SB eq.	6,64E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,64E-06	0,00E+00
Épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles	MJ	8,93E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,93E+02	0,00E+00
Besoin d'eau	m3 eq.	1,01E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,01E+00	0,00E+00
Émissions de particules fines	Disease occurrence	1,03E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,03E-06	0,00E+00
Rayonnements ionisants, santé humaine	kBq U235 eq.	1,20E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,20E+02	0,00E+00
Écotoxicité (eaux douces)	CTUe	1,49E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,49E+01	0,00E+00
Toxicité humaine, effets cancérogènes	CTUh	9,37E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,37E-10	0,00E+00
Toxicité humaine, effets non cancérogènes	CTUh	3,00E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,00E-08	0,00E+00
Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol	No dimension	2,79E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,79E-01	0,00E+00
Energie primaire renouvelable utilisée comme de l'énergie	MJ	9,88E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,88E+01	0,00E+00
Energie primaire renouvelable utilisée comme la matière première	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Total énergie primaire renouvelable utilisée	MJ	9,88E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,88E+01	0,00E+00
Energie primaire non renouvelable utilisée comme de l'énergie	MJ	8,93E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,93E+02	0,00E+00
Energie primaire non renouvelable utilisée comme de la matière première	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Total énergie primaire non renouvelable utilisée	MJ	8,93E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,93E+02	0,00E+00
Total énergie primaire utilisée	MJ	9,92E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,92E+02	0,00E+00
Utilisation de matière première recyclée	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Volume net d'eau douce	m3	2,37E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,37E-02	0,00E+00
Déchets dangereux éliminés	kg	4,86E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,86E-01	0,00E+00
Déchets non dangereux éliminés	kg	1,17E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,17E+00	0,00E+00
Déchets radioactifs éliminés	kg	2,32E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,32E-04	0,00E+00
Composants destinés à réutilisation	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie exportée	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

> **Carbone biogénique** : 0,000 kg C. biogénique pour le produit, 0,146 kg C. biogénique pour l'emballage, en utilisant la méthodologie -1/+1 est utilisée pour le set EF3.1

50, avenue du Nouveau  
Monde  
74300 Cluses  
Tél. 04 50 96 83 79

## Profil environnemental produit

**Moteur radio pour volets roulants SUNEA, SUNEA SCREEN, SUNILUS & SUNILUS SCREEN IO**



> Ces impacts environnementaux sont uniquement applicables au produit de référence mentionné en page 1.

### > Règles d'extrapolation sur la consommation

Couple/Vitesse	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie	Module D	Total (hors module D) (kg eq. CO2)
6/17	1,00	1,00	1,00	0,92	1,00	1,00	2,53E+01
6/32	1,00	1,00	1,00	0,86	1,00	1,00	2,50E+01
<b>10/17</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,57E+01</b>
10/32	1,00	1,00	1,00	0,91	1,00	1,00	2,52E+01
15/17	1,00	1,00	1,00	1,05	1,00	1,00	2,59E+01
15/32	1,00	1,00	1,00	1,02	1,00	1,00	2,58E+01
20/17	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00	2,62E+01
25/17	1,00	1,00	1,00	1,13	1,00	1,00	2,63E+01
30/17	1,00	1,00	1,00	1,31	1,00	1,00	2,72E+01
35/17	1,00	1,00	1,00	1,31	1,00	1,00	2,72E+01
40/17	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	2,76E+01
50/12	1,00	1,00	1,00	1,56	1,00	1,00	2,84E+01

### Règles d'extrapolation sur la fabrication (Sunilus SCREEN uniquement)

Moteur	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie	Module D	Total (hors module D) (kg eq. CO2)
<b>SUNEA 50 io 10/17</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,57E+01</b>
Sunilus SCREEN	0,89	0,90	1,52	1,00	0,88	0,98	2,36E+01

### Exemple sur la consommation :

Prendre les indicateurs du produit de référence et les multiplier par les facteurs d'extrapolation du produit voulu :

SUNEA 50 io 10/17	Unité	Global	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie	Module D
<b>Changement climatique - total</b>	<b>kg CO2 eq.</b>	<b>2,58E+01</b>	<b>1,45E+01</b>	<b>7,13E-01</b>	<b>3,60E-01</b>	<b>4,89E+00</b>	<b>5,22E+00</b>	<b>-1.26E+00</b>

Produit voulu : SUNILUS io 40/17

Coefficient d'extrapolation correspondant :

	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie	Module D
SUNILUS io 40/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00

Indicateur du produit voulu 40/12= donnée **10/17** \* Coefficient d'extrapolation 40/12

Indicateurs SUNILUS io 40/17	Unité	Global	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie	Module D
<b>Changement climatique - total</b>	kg CO2 eq.	2,76E+01	1,45E+01	7,13E-01	3,60E-01	6,76E+00	5,22E+00	-1.23E+00

50, avenue du Nouveau  
Monde  
74300 Cluses  
Tél. 04 50 96 83 79

## Profil environnemental produit

Moteur radio pour volets roulants SUNEA, SUNEASCREEN, SUNILUS & SUNILUS SCREEN IO



N° enregistrement : <b>SOMF-00204-V01.01-FR</b>	Règles de rédaction : PCR-ed4-FR-2021 09 06 Complété par : PSR-0006-ed2.1-FR-2023 12 08
N° d'habilitation du vérificateur : VH48	Information et référentiel : <a href="http://www.pep-ecopassport.org">www.pep-ecopassport.org</a>
Date d'édition : 07-2024	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025:2010	
Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDEMAIN)	
Conforme à la norme ISO 14025 sur les déclarations environnementales de type III	
Les PEP sont conformes aux normes NF C08-100-1 :2016 et EN 50693 :2019 ou NF E38-500 :2022	
Les éléments du présent PEP ne peuvent pas être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 :2010 « Marquage et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »	
Interlocuteur Somfy : Pierre HOGUET, Ingénieur en Ecoconception, pierre.hoguet@somfy.com	

