

Profil environnemental produit

Moteur pour volets roulants - OREA 60 WT





- Référence produit



> Produit de référence

OREA 60 WT 120/12

Réf. 5010990E

> Unité fonctionnelle

Assurer la fermeture et l'ouverture dans la limite de 14 000 cycles sur une durée de vie de 15 ans, avec un couple de 120 Nm, une course de 2 mètres, ce qui correspond à 6 tours d'enroulement par demi-cycle, avec un tube de 60 mm de diamètre.

> Références concernées

OREA 60 WT 55/17 5010986E OREA 60 WT 70/17 5010987E OREA 60 WT 85/17 5010988E OREA 60 WT 100/12 5010989E OREA 60 WT 120/12 5010990E OREA 60 WT 55/17 5130887A



- Matériaux et substances

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour s'assurer que les matériaux utilisés dans la composition du produit ne contiennent aucune substance interdite par la législation en vigueur au moment de la commercialisation.

Plastiques				Métaux	Autres			
	g	%		g	%		g	%
Polyamide 6.6	157	3.33	Acier	1710	36.2	Fibre de verre	178	3.77
РОМ	75.6	1.61	Cuivre	1370	29.0	Barium oxide	53.6	1.14
Polystyrene	26.7	0.566	Zamak	412	8.84	Lubrifiant	30	0.636
PC	21.4	0.566	Nickel	14.1	0.288	Titanium dioxide	24	0.509
Polypropylene	15.5	0.328	Ferrite	9.04	0.192	Alkyd Paint	12.7	0.269
Résine époxy	8.8	0.186	Titanium	7.05	0.149	Autres	23.7	0.508
ABS	8.59	0.182	Etain	6.67	0.141	Total	322	6.83
Silicon rubber	6.78	0.144	Ferrite magnet	5.10	0.108			
Autres	4.46	0.095	Aluminium	4.5	0.095	Packaging		
Total	325	7.01	Autres	3.08	0.07	Carton	443	9.38
			Total	3542	75.1	Papier	87.5	1.85
						Total	531	11.2

Masse totale du flux de référence : 4718.764g

Estimation du contenu recyclable : 27.1%

> SUBSTANCES CHIMIQUES

Les produits couverts par ce PEP respectent le règlement REACH ainsi que la directive ROHS : 2011/65/EU, 2015/863, 2017/2102.



Profil environnemental produit Moteur pour volets roulants - OREA 60 WT





- Fabrication

Les produits couverts par ce PEP sont fabriqués sur un site ayant une démarche de réduction de ses impacts environnementaux.

> Modèle énergétique

Mix énergétique polonais



Distribution

> Les notices sont en papier 100% fibres recyclées et le carton du packaging final contient au moins 50% de fibres recyclées. Ce sénario est considéré pour chaque envoie de produit Act for Green dans le monde.

L'emballage est continuellement amélioré pour en réduire la quantité et favoriser l'emploi de matières renouvelables, recyclées et recyclables.



Installation

> Éléments d'installation

Aucun élément prévu à cette phase.

> Procédures d'installation

Aucune procédure d'installation.

> Modèle énergétique

Non applicable



Utilisation

Pour le scénario d'utilisation retenu, le produit développe une puissance de 400 W en mode actif pendant 0,367 % du temps et une puissance en veille de 0,4112 W pendant 99,633 % du temps.

- > Modèle énergétique pour la phase d'utilisation : Mix énergétique européen
- > Consommables et maintenance : Aucun



— Fin de vie —

> Conditions de transport types

Compte tenu de la difficulté d'établir une moyenne internationale sur le recyclage des DEEE dans le monde, nous choisissons le scénario pénalisant suivant :

- 1 000 km de transport.
- Un prétraitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, y compris le démantèlement et le tri des matériaux.
- L'incinération des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Profil environnemental produit







- Impacts environnementaux

L'évaluation de l'impact environnemental couvre les étapes suivantes du cycle de vie : fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie. Tous les calculs ont été réalisés à l'aide du logiciel EIME© v5.9.1 et de CODDE 2020-12

Indicateurs	Unité	Global	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Acidification des sols et de l'eau	kg SO2 eq,	6,31E-01	8,57E-02	3,96E-02	1,82E-04	5,04E-01	1,29E-03
Appauvrissement des ressources abiotiques — éléments	kg antimony eq,	1,11E-03	1,10E-03	5,06E-08	1,85E-09	1,05E-05	1,36E-08
Appauvrissement des ressources abiotiques — combustibles fossiles	МЈ	1,63E+03	2,37E+02	1,78E+01	4,99E-01	1,37E+03	3,50E+00
Pollution de l'air	m³	1,03E+04	2,37E+02	1,92E+02	5,49E+00	5,20E+03	2,33E+01
Eutrophisation de l'eau	kg PO4 eq,	4,94E-02	1,17E-02	3,90E-03	1,29E-03	3,04E-02	1,97E-03
Réchauffement climatique	kg CO2 eq,	1,47E+02	2,34E+01	1,40E+00	7,15E-01	1,21E+02	9,20E-01
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq,	8,68E-06	7,93E-07	2,39E-09	1,91E-09	7,87E-06	4,32E-09
Formation d'ozone photochimique	kg ethylene eq,	3,76E-02	7,70E-03	1,96E-03	1,72E-04	2,77E-02	9,48E-05
Pollution de l'eau	m³	7,38E+03	2,09E+03	2,08E+02	3,77E+01	4,99E+03	5,62E+01
Total énergie primaire utilisée	MJ	3,07E+03	6,30E+02	1,79E+01	5,49E-01	2,41E+03	3,70E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	МЈ	3,18E+02	1,05E+01	2,28E-02	4,15E-03	3,07E+02	2,96E-02
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable	MJ	3,18E+02	6,20E+02	1,78E+01	5,44E-01	2,11E+03	3,67E+00
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion de l'énergie primaire renouvelable utilisée comme matière première	МЈ	3,16E+02	9,15E+00	2,28E-02	4,15E-03	3,07E+02	2,96E-02
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	МЈ	1,33E+00	1,33E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion de l'énergie primaire non renouvelable utilisée comme matière première	МЈ	2,74E+03	6,08E+02	1,78E+01	5,44E-01	2,11E+03	3,67E+00
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	МЈ	1,18E+01	1,18E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	МЈ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	МЈ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de matière première recyclée	kg	1,56E+00	1,56E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Volume net d'eau douce	m3	4,44E+02	5,31E+00	1,08E-04	4,50E-05	4,38E+02	3,40E-04
Déchets dangereux éliminés	kg	4,85E+01	4,81E+01	0,00E+00	5,24E-04	6,30E-02	4,15E-01
Déchets non dangereux éliminés	kg	4,78E+02	2,25E+01	4,30E-02	5,71E-01	4,51E+02	4,02E+00
Déchets radioactifs éliminés	kg	3,05E-01	4,32E-03	2,99E-05	5,61E-06	3,01E-01	3,61E-05
Composants destinés à réutilisation	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés à la valorisation énergétique		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie exportée	MJ	5,54E-02	5,73E-03	0,00E+00	4,97E-02	0,00E+00	0,00E+00



Profil environnemental produit Moteur pour volets roulants - OREA 60 WT



> Voici le détail des impacts du module B.

Acidification des sols et de l'eau Appauvrissement des ressources abiotiques – cert de l'eau Rg PO4 - eq 3,04E-02 0,00E+00 0,	▶ Voici le détail des impacts du module B.									
Appauvrissement des ressources ablotques – éléments Mg antimony 1,05E-05 0,00E+00 0,00E+0	Indicateurs	Unité					l e	l e		l
Apparurissement de l'eau Company	Acidification des sols et de l'eau	kg SO2 eq	5,04E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,04E-01	0,00E+00
Pollution de l'air Polluti	• •		1,05E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,05E-05	0,00E+00
Eutrophisation de l'eau kg PO4	• •	МЈ	1,37E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,37E+03	0,00E+00
Réchauffrement climatique kg CO2 eq. 1,21E+02 0,00E+00 0	Pollution de l'air	m³	5,20E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,20E+03	0,00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone Rg CFC-11 Rq 7,87E-06 0,00E+00	Eutrophisation de l'eau	_	3,04E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,04E-02	0,00E+00
Position de l'eau Posi	Réchauffement climatique	kg CO2 eq.	1,21E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,21E+02	0,00E+00
Pollution de l'eau m³ 4,99E+03 0,00E+00		-	7,87E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,87E-06	0,00E+00
Total énergie primaire utilisée MJ 2,41E+03 0,00E+00 0,0	Formation d'ozone photochimique		2,77E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,77E-02	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable MJ 3,07E+02 0,00E+00 0,0	Pollution de l'eau	m³	4,99E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,99E+03	0,00E+00
d'énergie primaire renouvelable MJ 3,07E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,07E+02 0,00E+00 0,00	Total énergie primaire utilisée	MJ	2,41E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,41E+03	0,00E+00
d'énergie primaire non renouvelable MJ 2,11E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,11E+03 0,00E+ renouvelable 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,11E+03 0,00E+ renouvelable 0,00E+00 0,00		МЛ	3,07E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,07E+02	0,00E+00
renouvelable, à l'exclusion de l'énergie primaire renouvelable utilisée comme matière première MJ 3,07E+02 0,00E+00 0	d'énergie primaire non	МЈ	2,11E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,11E+03	0,00E+00
primaire renouvelable comme matières premières MJ 0,00E+00	renouvelable, à l'exclusion de l'énergie primaire renouvelable	МЈ	3,07E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,07E+02	0,00E+00
Note	primaire renouvelable comme	МЈ	0,00E+00							
primaire non renouvelable comme matières premières MJ 0,00E+00 0,00E+00 <td>Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion de l'énergie primaire non renouvelable</td> <td>МЈ</td> <td>2,11E+03</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td> <td>2,11E+03</td> <td>0,00E+00</td>	Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion de l'énergie primaire non renouvelable	МЈ	2,11E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,11E+03	0,00E+00
Secondaires non renouvelables MJ 0,00E+00 0,00E+	primaire non renouvelable comme	МЈ	0,00E+00							
Secondaires renouvelables MJ 0,00E+00 0,00E+00 </th <td></td> <td>MJ</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td> <td>0,00E+00</td>		MJ	0,00E+00							
recyclée kg 0,00E+00 0		MJ	0,00E+00							
Déchets dangereux éliminés kg 6,30E-02 0,00E+00 0,00E+00<		kg	0,00E+00							
Déchets non dangereux éliminés kg 4,51E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,51E+02 0,00E+ Déchets radioactifs éliminés kg 3,01E-01 0,00E+00	Volume net d'eau douce	m3	4,38E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,38E+02	0,00E+00
Déchets radioactifs éliminés kg 3,01E-01 0,00E+00 0,00E+0	Déchets dangereux éliminés	kg	6,30E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,30E-02	0,00E+00
Composants destinés à réutilisation kg 0,00E+00	Déchets non dangereux éliminés	kg	4,51E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,51E+02	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage kg 0,00E+00 0,00	Déchets radioactifs éliminés	kg	3,01E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,01E-01	0,00E+00
Matériaux destinés à la valorisation	Composants destinés à réutilisation	kg	0,00E+00							
Matériaux destinés à la valorisation	Matériaux destinés au recyclage	kg	0,00E+00							
énergétique kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00		kg	0,00E+00							
		MJ	0,00E+00							



Profil environnemental produit

Moteur pour volets roulants - OREA 60 WT



> Ces impacts environnementaux sont uniquement applicables au produit de référence mentionné en page 1. Pour touts les "Références concernées" en page 1, un calcul avec coefficient d'extrapolation doit être appliqué.

> Règles d'extrapolation

Pour chaque étape du cycle de vie, afin de retrouver les impacts des chacunes des références disponibles en page 1, il faut multiplier les impacts du produit de référence par les coefficients indiqués dans la tableau ci dessous. Si une ou plusieurs phases du cycle de vie sont absentes, c'est que le facteur est de 1 et que les impacts sont les mêmes que celui du produit de référence.

Nom	Phase d'utilisation
OREA 120/12	1
OREA 55/17	0,62
OREA 70/17	0,71
OREA 85/17	0,78
OREA 100/12	0,91

N° enregistrement : SOMF-00066-V01.01-FR	Règles de rédaction : PCR-ed3-FR-2015 04 02 Complétées par le PSR-0006-ed1.1-FR-2015 10 16				
N° d'habilitation du vérificateur : VH18	Information et référentiel : www.pep-ecopassport.org				
Date d'édition : 12-2021	Durée de validité : 5 ans				

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025:2010 Interne ☐ Externe ☑ Bureau Veritas LCIE

Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)

Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1: 2016

Les éléments du présent PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme.

Document conforme à la norme ISO 14025:2010 « Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »

Interlocuteur Somfy : Pierre HOGUET, Ingénieur en Ecoconception, pierre.hoguet@somfy.com

