

**Socle de prise de courant semi-encastré, avec TwinCONTACT**  
Référence 1632




- raccordement sans vis
- pour câblage passant
- inclinaison 20°

Spécifications techniques

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Ampère                      | 16 A                   |
| Pôles                       | 3 p                    |
| Volt                        | 230 V                  |
| Position horaire            | 6 h                    |
| Hertz                       | 50-60 Hz               |
| Technique de raccordement   | sans vis - TwinCONTACT |
| Contacts                    | Standard               |
| Indice de protection        | IP44                   |
| Plastron                    | 73.5x64 mm             |
| Trous de fixation           | 60x52 mm               |
| Inclinaison                 | 20 °                   |
| Poids                       | 100 g                  |
| Certification de conformité | VDE                    |

Schémas et dimensions



| Schéma<br>1 MB 465<br>Dim. en mm     | Amp.<br>Pôles | 16        |           |           | 32        |           |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |               | 3         | 4         | 5         | 3         | 4         | 5         |
| a                                    |               | 73,5      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| b                                    |               | 64        | 92        | 92        | 92        | 92        | 92        |
| c                                    |               | 52        | 58        | 58        | 61        | 61        | 60        |
| d                                    |               | 60        | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        |
| e                                    |               | 52        | 77        | 77        | 77        | 77        | 77        |
| f                                    |               | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       |
| g                                    |               | 7         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| g.1                                  |               | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| h                                    |               | 79        | 100       | 100       | 103       | 103       | 105       |
| k                                    |               | 31        | 31        | 31        | 44        | 44        | 54        |
| l                                    |               | 52        | 55        | 65        | 70        | 70        | 73        |
| l1                                   |               | 60        | 63        | 72        | 82        | 82        | 85        |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm² |               | 1,5<br>—4 | 1,5<br>—4 | 1,5<br>—4 | 2,5<br>—6 | 2,5<br>—6 | 2,5<br>—6 |