

AMAXX® coffret combiné

Référence 931696



- livrés montés/câblés
- couvercle du boîtier couleur gris électrique RAL 7035
- protections électriques sous fenêtre transparente
- visserie extérieure en acier inoxydable
- haute résistance aux chocs et aux UV

Spécifications techniques

CEE 32 A, 4 p, 400 V	2
Norme française/belge	2
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A, type A • 2 Disjoncteurs 32 A, 3 p, C • 2 Disjoncteurs 16 A, 1 p+N, C
Protection en amount max.	63 A
InA	40 A
RDF	0.5
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> • pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm²
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	5250 g
Hauteur	390 mm
Largeur	225 mm

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 522

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).