


**Socle connecteur semi-encastré TM**  
Référence 23249




- bornes á vis
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- avec capot de protection (forme BP)

**Spécifications techniques**

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ampère                      | 32 A                                                           |
| Pôles                       | 3 p                                                            |
| Volt                        | 230 V                                                          |
| Position horaire            | 6 h                                                            |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                       |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis                                              |
| Contacts                    | Contacts nickelés, Support de contacts à haute tenue thermique |
| Indice de protection        | IP67                                                           |
| Poids                       | 314 g                                                          |
| Certification de conformité | VDE, EAC                                                       |

**Schémas et dimensions**



| Schéma<br>2 MB 62 | Amp.<br>Pôles                        | 16   |      |     | 32  |     |     | 63  |     |   |
|-------------------|--------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|                   |                                      | 3    | 5    |     | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5 |
| Dim. en mm        | a                                    | 85   | 85   | 85  | 85  | 85  | 108 | 108 | 108 |   |
|                   | b                                    | 85   | 85   | 85  | 85  | 85  | 101 | 101 | 101 |   |
|                   | c                                    | 132  | 132  | 131 | 131 | 137 | 164 | 164 | 164 |   |
|                   | d                                    | 70   | 70   | 70  | 70  | 70  | 85  | 85  | 85  |   |
|                   | e                                    | 70   | 70   | 70  | 70  | 70  | 77  | 77  | 77  |   |
|                   | f                                    | 6,3  | 6,3  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |   |
|                   | g.                                   | 11   | 11   | 11  | 11  | 11  | 12  | 12  | 12  |   |
|                   | g.1                                  | 2    | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |   |
|                   | h                                    | 100  | 107  | 108 | 108 | 111 | 130 | 130 | 130 |   |
|                   | s                                    | 70   | 87   | 94  | 94  | 102 | 114 | 114 | 114 |   |
|                   | l                                    | 30   | 30   | 30  | 30  | 30  | 40  | 40  | 40  |   |
|                   | Raccordement de câbles<br>de / à mm² | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6   | 6   | 6   |   |
|                   |                                      | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  | —16 | —16 | —16 |   |