

Socle de prise de courant saillie DUO

Référence 5640A



- bornes á vis
- X-CONTACT®
- Interruptible
- mécanisme de verrouillage DUO
- rail DIN
- socles de prises de courant CEE sont cadennassables

Spécifications techniques

Ampère	63 A
Pôles	4 p
Volt	400 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	X-CONTACT®
Indice de protection	IP67
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	3718 g

Schémas et dimensions




Schéma	Amp.	16			32		63	
		Pôles			4	5	4	5
1 MB 181/620								
Dim. en mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	Câble Ø jusqu'à mm	27	27	27	27	27	27	27
	Raccordement de câbles de / à mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25