

AMAXX® coffret combiné
Référence 951745SW



- livrés montés/câblés
- avec charnière latérale
- boîtier et prises en AMAPLAST
- protections électriques sous fenêtre transparente

Spécifications techniques

CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 3 p, 230 V	6
Protection électrique	• 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A • 2 Disjoncteurs 32 A, 4 p, C • 6 Disjoncteurs 16 A, 1 p+N, C
Protection en amount max.	63 A
InA	60 A
RDF	0.63
Section de raccordement	• 2 m H07RN-F5G10 avec fiche CEE 63A, 5 p, 400 V
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	12500 g
Hauteur	650 mm
Largeur	225 mm

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 540

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).