


HALO

25 W




LES + PRODUIT

- Installation plafond ou suspension

| | 004753 | 004754 |
|---|---------------------|---------------------|
| DONNÉES GÉNÉRALES | | |
| Durée de vie (heures) | 40 000 h | 40 000 h |
| Dimmable | oui | oui |
| Matériaux | Polycarbonate | Polycarbonate |
| DONNÉES OPTIQUES | | |
| Angle | 120° | 120° |
| Température de couleur (Kelvin) | 3 000 K | 3 000 K |
| Indice de rendu des couleurs | > 80 | > 80 |
| Distribution | Indirecte | Indirecte |
| Lumens | 1 900 lm | 1 900 lm |
| DONNÉES PHYSIQUES | | |
| Couleurs | Blanc et opal | Noir et opal |
| Diamètre d'encastrement | - | - |
| Profondeur d'encastrement | - | - |
| Lampe incluse | Source LED intégrée | Source LED intégrée |
| Indice de protection des luminaires | IP 20 | IP 20 |
| Indice de protection contre les chocs mécanique | IK 06 | IK 06 |
| Test fil incandescent | 650° | 650° |
| Température de fonctionnements | -20° +50° | -20° +50° |
| Poids | 1,1 kg | 1,1 kg |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | | |
| Classe électrique | Classe 1 | Classe 1 |
| Puissance consommée | 25 W | 25 W |
| Volts | 230 V | 230 V |

DIMENSIONS



ACCESSOIRES



Kit suspension pour HALO Blanc 004757
Kit suspension pour HALO Noir 004874

DISTRIBUTION LUMINEUSE

| LUMINANCE MOYENNE | LUMINANCE MAX | DIAMÈTRE | 3 000 K |
|-------------------|---------------|----------|---------|
| 149 lx | 590 lx | Ø 3,2 m | |
| 37 lx | 147 lx | Ø 6,4 m | |
| 16 lx | 65 lx | Ø 9,7 m | |
| 5 lx | 23 lx | Ø 16,1 m | |

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)