

SPOT LED BASSE LUMINANCE

STORM BASSE LUMINANCE

8 W

UGR <19



LES + PRODUIT

- UGR <19
- Mis en valeur des surfaces verticales

| | 004817 | 004818 |
|---|---------------------|---------------------|
| DONNÉES GÉNÉRALES | | |
| Durée de vie (heures) | 50 000 h | 50 000 h |
| Dimmable | Oui | Oui |
| Matériaux | Aluminium | Aluminium |
| DONNÉES OPTIQUES | | |
| Angle | 40° | 40° |
| Température de couleur (Kelvin) | 3 000 K | 4 000 K |
| Indice de rendu des couleurs | > 80 | > 80 |
| Distribution | Indirecte | Indirecte |
| Lumens | 650 lm | 700 lm |
| DONNÉES PHYSIQUES | | |
| Couleurs & Formes | Blanc | Blanc |
| Diamètre d'encastrement | 77 - 85 mm | 77 - 85 mm |
| Profondeur d'encastrement | 110 mm | 110 mm |
| Lampe incluse | Source LED intégrée | Source LED intégrée |
| Indice de protection des luminaires | IP 20 | IP 20 |
| Indice de protection contre les chocs mécanique | IK 06 | IK 06 |
| Test fil incandescent | 650° | 650° |
| Température de fonctionnements | -20° +50° | -20° +50° |
| Poids | 0,35 kg | 0,35 kg |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | | |
| Classe électrique | Classe 2 | Classe 2 |
| Puissance consommée | 8 W | 8 W |
| Volts | 230 V | 230 V |

DIMENSIONS

