

# HALO

## 35 W




### LES + PRODUIT

- Installation plafond ou suspension

	004755	004756	004934	004935
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>				
<b>Durée de vie (heures)</b>	40 000 h	40 000 h	40 000 h	40 000 h
<b>Dimmable</b>	oui	oui	oui	oui
<b>Matériaux</b>	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
<b>DONNÉES OPTIQUES</b>				
<b>Angle</b>	120°	120°	120°	120°
<b>Température de couleur (Kelvin)</b>	3 000 K	3 000 K	4 000 K	4 000 K
<b>Indice de rendu des couleurs</b>	> 80	> 80	> 80	> 80
<b>Distribution</b>	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte
<b>Lumens</b>	3 050 lm	3 050 lm	3 050 lm	3 050 lm
<b>DONNÉES PHYSIQUES</b>				
<b>Couleurs</b>	Blanc et opal	Noir et opal	Blanc et opal	Noir et opal
<b>Diamètre d'encastrement</b>	-	-	-	-
<b>Profondeur d'encastrement</b>	-	-	-	-
<b>Lampe incluse</b>	Source LED intégrée	Source LED intégrée	Source LED intégrée	Source LED intégrée
<b>Indice de protection des luminaires</b>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
<b>Indice de protection contre les chocs mécanique</b>	IK 06	IK 06	IK 06	IK 06
<b>Test fil incandescent</b>	650°	650°	650°	650°
<b>Température de fonctionnements</b>	-20° +50°	-20° +50°	-20° +50°	-20° +50°
<b>Poids</b>	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>				
<b>Classe électrique</b>	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
<b>Puissance consommée</b>	35 W	35 W	35 W	35 W
<b>Volts</b>	230 V	230 V	230 V	230 V

### DIMENSIONS



### ACCESSOIRES



Kit suspension pour HALO Blanc 004757  
Kit suspension pour HALO Noir 004874

### DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	LUMINANCE MAX	DIAMÈTRE	4 000 K
197 lx	962 lx	Ø 3,7 m	
49 lx	240 lx	Ø 7,5 m	
21 lx	106 lx	Ø 11,3 m	
7 lx	38 lx	Ø 18,8 m	

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)