

## SQUARE HUBL CARRE 24W-IP44-3CCT-BLANC

**SQUARE CCT 24W**

005298

24 W	2050 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K- 5000K	IRC >80	IP44 facade
------	------------	---	---------	----------------

**DESCRIPTIF**

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont maintenant en 3 CCT et offrent la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide à volonté par un simple switch.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Eclairage général
- Intérieurs résidentiels
- Tertiaire
- Résidentiel collectif

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance totale (W)	24
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz, 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K-5000K
Flux lumineux (lm)	2050
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	33
Largeur (cm)	33
Hauteur (cm)	4.8
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC

## DURÉE DE VIE

L80 à 25°	35 000 h
-----------	----------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	120°
Orientable	Non

