

CYLINDER DIAM-75 -40W-IP65- 4000K-1200MM OPAL

CYLINDER OPAL 120

005367

40 W	3500 lm	4000K	IRC >80	IP65
------	------------	-------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Luminaire tubulaire LED étanche en polycarbonate et aluminium, idéal pour la décoration architecturale; Livré avec un kit de suspension, il se suspend au dessus d'un plan de travail ! Le câble est transparent !

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Tertiaire
- Salle de réunion , bureau
- Zones publiques
- Résidentiel collectif

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	40
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	3500
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	120.2
Largeur (cm)	7.5
Hauteur (cm)	7.5
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection (IK)	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC - INOX 316L
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	150°
Orientable	Oui (360°)

