






MINISUIT



S.5696N.14 (Gris)
module 2 LED 4000K 220-240Vac ON-OFF
Encastr  en surface passage v hicules



Donn es techniques source lumineuse

Type source lumineuse:	LED
Temp�rature chromatique:	4000K
Flux lumineux source:	362lm
Flux lumineux appareil:	95lm
Consommation source:	2W
Consommation appareil:	4.3W
Rendement lumineux:	22lm/W
ULR:	34.5%
Indice rendement chromatique:	CRI 80
D�viation standard de la correspondance chromatique:	MacAdam step 3

Donn es techniques Temp ratures Dur e

Dur�e de vie LED:	L80 B10 70.000h Ta 25�C L80 B10 50.000h Ta 40�C
Dur�e de vie APPAREIL:	min. 70.000h Ta 25�C min. 50.000h Ta 40�C
Temp�rature ambiante performance:	Tq 25�C
Temp�rature ambiante d'exercice:	da -20�C a +50�C
Temp�rature de stockage:	da -20�C a +60�C

Donn es techniques alimentation

Tension (AC):	220-240Vac
Fr�quence (AC):	50/60Hz
Tension (DC):	176-264Vdc
Gradation:	NOT DIMMABLE (ON-OFF)
Inrush Current:	20A 170�sec
Quantit� maximale de pi�ces pour interrupteur magn�tothermique type B16A:	50
Quantit� maximale de pi�ces pour interrupteur magn�tothermique type C16A:	85
Protection contre les surtensions (entre L-N):	1�2kV
Protection contre les surtensions (entre L/N-PE):	2kV

Donn es techniques alimentation

Classe �lectrique:	I
Indice de protection IP:	IP65 IP67
R�sistance m�canique:	IK10
Temp�rature surface verrine:	37�C
Poids:	2.486Kg
Charge maximale:	4000Kg @ 10Km/h
C�ble d'alimentation:	5m - H07RN-F

VERSION SP CIALE SUR DEMANDE: ce produit peut  tre livr  en Classe III moyennant un suppl ment de prix (sans alimentateur). Il faut pr voir un alimentateur d port  fonctionnant en courant constant   350mA V_{fmin}=5.2Vdc V_{fmax}=6.2Vdc. Exemple Alimentateurs SIMES compatibles (consultez la liste compl te des alimentations dans le catalogue):
Art. S.2438 ALIMENTATION ELECTRONIQUE 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMABLE IN BOX IP67
Art. S.3426 ALIMENTATION ELECTRONIQUE DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20
NB: Utiliser un alimentateur pour chaque appareil

MINISUIT**S.5696N.14 (Gris)****CAHIER DES CHARGES****TYPOLOGIE**

Encastré pour passage véhicules de sol piéton. Indice de protection IP 65 IP67

CARACTERISTIQUES

Structure en aluminium primaire injecté "Copper Free" EN AB-44100 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Enjoliveur de protection épaisseur 8 mm. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joints en silicone.

Peinture très résistant en 3 étapes :

1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 10 Charge maximum 4000 Kg

PERFORMANCES TECHNIQUES

Diffuseur en polycarbonate. Faisceau lumineux, avec position fixe de la lampe. Rendement --

BASSE TEMPERATURE DE CONTACT

Température du verre 37°C (T° 25°C).

INSTALLATION ET ENTRETIEN

POUR APPLICATIONS NON PASSAGE VÉHICULES : Pour des applications dans des zones non passage véhicules SUIT peut être installé sans l'embase spéciale de fixation pour passage véhicules. POUR DES APPLICATIONS PASSAGE VÉHICULES : Pour des applications dans des zones à passages véhicules SUIT doit être installé avec son embase spéciale de fixation (Art. S.5690/S.5699). Charge maximale 4000Kg, vitesse maximale 10Km/h si l'embase spéciale de fixation est utilisée

CÂBLAGE

Section du câble 5m d'alimentation de type H07RN-F scellée avec une résine époxy bicomposante. Le câblage est réalisé avec câbles recouverts de gaines isolantes en silicone. Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Noir (cod.09), Gris (cod.14) Poids: 2.486 Kg Résistance au fil incandescent: --

Appareils fournis avec module LED**MINISUIT/SUIT DEMANDE BREVET , MODÈLE ENREGISTRÉ**

Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémoire Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.

Nous recommandons d'installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l'intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d'endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l'effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l'intérieur du tableau électrique de l'installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n'est pas fourni par SIMES).

MINISUIT

S.5696N.14 (Gris)



ACCESSOIRES

**S.2498****DÉCHARGEUR DE SURTENSION 10kV CLASSE I**

Compatible avec tous les appareils d'éclairage en classe d'isolation CLASSE I Tension de fonctionnement 230-277V SPD type 2+3 Tension maximale de décharge 10kV Indice de protection IP67

IL FAUT PRÉVOIR POUR CHAQUE APPAREIL D'ÉCLAIRAGE UN DÉCHARGEUR DE SURTENSION; IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UNE DISTANCE MAXIMALE DE 10m DE CE DERNIER.

**S.5699****ANCHOR FLANGE TO BE CEMENTED TO THE GROUND**

For applications in driveways areas, the luminaires must be installed with its proper anchor flange. The flange is provided with the necessary fixing A4 screws in stainless steel.

**S.2495****DALI2 RELAY SWITCH pour ON-OFF (NON GRADABLES) 230V APPAREILS**

Tous les appareils fonctionnant à 230V non gradables (ON-OFF) peuvent être contrôlés ON-OFF avec le système DALI2 avec les accssoires interfaces suivants. Il s'en suit que l'appareil sera contrôlé à distance dans le seul mode ON-OFF et non pas en mode gradable. IP20 Max nominal load 1000VA Max switching current 8A Max inrush current 80A Dimensions 32,5mm x 15mm x 58,5mm

La somme des courants d'appel des dispositifs à connecter à cette interface ne doit pas dépasser la valeur maximale tolérable de 80A.

**S.2496****DALI2 RELAY SWITCH pour ON-OFF (NON GRADABLES) 230V APPAREILS**

Tous les appareils fonctionnant à 230V non gradables (ON-OFF) peuvent être contrôlés ON-OFF avec le système DALI2 avec les accssoires interfaces suivants. Il s'en suit que l'appareil sera contrôlé à distance dans le seul mode ON-OFF et non pas en mode gradable. IP67 Max nominal load 1000VA Max switching current 8A Max inrush current 80A Dimensions 175,5mm x 86,5mm x 43mm

La somme des courants d'appel des dispositifs à connecter à cette interface ne doit pas dépasser la valeur maximale tolérable de 80A.