





LIGNE CONTINUE FULL VERRETRANSPARENT TUNABLE WHITE



Version livrable sur demande sans supplément de prix.
Disponible jusqu'à épuisement des stocks

S.7008TSC.13 (Aluminium anodisé)
module LED TUNABLE WHITE TUNABLE WHITE 2700K-4000KK 24Vdc GRADABLE PWM
EncastrÉ passage véhicules linÉaires



Données techniques source lumineuse

Type source lumineuse:	LED TUNABLE WHITE
Température chromatique:	TUNABLE WHITE 2700K-4000KK
Flux lumineux source:	715lm
Consommation source:	12W
Consommation appareil:	12W
Indice rendement chromatique:	CRI 80
Déviati standard de la correspondance chromatique:	MacAdam step 3

Données techniques Températures Durée

Durée de vie LED:	L80 B10 70.000h Ta 25°C
	L80 B10 50.000h Ta 40°C
Durée de vie APPAREIL:	min. 70.000h Ta 25°C
	min. 50.000h Ta 40°C
Température ambiante performance:	Tq 25°C
Température ambiante d'exercice:	da -20°C a +50°C
Température de stockage:	da -20°C a +60°C

Données techniques alimentation

Tension (DC):	
Consulter la liste accessoires	24Vdc
Alimentateurs SIMES dans les pages suivantes	
Gradation:	PWM

Données techniques alimentation

Classe électrique:	III
Indice de protection IP:	IP66/IP68 1m
Résistance mécanique:	IK10
Température surface verrine:	39°C
Poids:	3.6105Kg
Charge maximale:	2000Kg
Câble d'alimentation:	0.15m - SILICONE

LIGNE CONTINUE FULL VERRETRANSPARENT TUNABLE WHITE
S.7008TSC.13 (Aluminium anodisé)**CAHIER DES CHARGES****TPOLOGIE**

Encastré pour passage véhicules de sol piéton. Profondeur 90mm. Indice de protection IP 66/IP68 1m (Immersion complète pour des périodes limitées, ne convient pas à une utilisation dans des piscines ou des fontaines).

CARACTERISTIQUES

Embase de fixation en aluminium extrudé avec anodisation EN AW-6060 à faible contenu de cuivre à haute résistance à l'oxydation. Résistance mécanique IK 10 Charge maximum 2000 Kg

PERFORMANCES TECHNIQUES

Versions "tout verre" transparent avec épaisseur 15mm. Faisceau lumineux, avec position fixe de la lampe. Rendement --

BASSE TEMPERATURE DE CONTACT

Température du corps 39°C (T° 25°C).

BOÎTIER POUR INSTALLATION ET MAINTENANCE

Le boîtier d'encastrement, réalisé en aluminium, est pourvu d'un couvercle de protection à arracher après avoir cimenté le boîtier d'encastrement à même le carrelage et avant l'installation de l'appareil.

CÂBLAGE

LIGNE CONTINUE est équipée de supports de fixation qui permettent une installation aisée de plusieurs produits parfaitement alignées.

La mise-à-niveau s'effectue par des goujons de régulation.

La mise-à-niveau et l'alignement sont faciles à exécuter grâce au boîtier d'encastrement et le support.

Luminaire hard wired with 0,15m SILICONE single cable.

Le résultat est une ligne continue de lumière. Classe électrique: CLASSE III Matériaux / Finition: Aluminium anodisé (cod.13) Poids: 3.6105 Kg

Résistance au fil incandescent: 850°C

Appareils fournis avec module LED**LINEA CONTINUA BREVET**

Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): G.

Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémoire Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.



SIMES S.p.A. - Via



simes@simes.it

SIMES S.p.A. - Via G. Papini 24 - 41019 Modena (MO) - ITALIA - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
 Service export: Tel. +39 0309860425 - Bureau technique: Tel. +39 0309860456 - 2999-est - Étude: Tel. +39 0309860425
 Le fiche technique du produit et toutes les informations contenues sont propriété de SIMES S.p.A. Tous les droits sont réservés.
 Nous reservon le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera opportunes.

LIGNE CONTINUE FULL VERRETRANSPARENT TUNABLE WHITE S.7008TSC.13 (Aluminium anodisé)



ACCESSOIRES

**S.2486****ALIMENTATION ELECTRONIQUE TUNABLE WHITE IP55 60W
230V/24V DALI DT8**

Box IP55 avec transformateur 60W 230V/24V PWM Gradable DALI DT8 (operating mode BALANCE & DIM) Le nombre maximum d'appareils dépend de la somme des puissances unitaires de l'appareil. Dimensions 260mmx260mmx100mm

L'UTILISATION DU DÉCHARGEUR À SURTENSION S.2499 EST RECOMMANDÉE POUR CHAQUE BALLAST ÉLECTRONIQUE QUI DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UNE DISTANCE MAXIMALE DE 10m DE CELUI-CI.